

L型金属台阶防滑条

产品名称	L型金属台阶防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

工艺标准:(1)防滑条应安装牢固,不得出现翘曲。突出地面的防滑条高出地面高度宜2~3mm,且高度一致。(2)防滑条安装应平直,距踏步边距离一致,直线偏差 2mm,高度偏差 1.5mm,且每个踏步应一致。施工要点:(1)橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条,而且应满足抗老化、耐磨损及膨胀等各种性能。(2)铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲,同时与踏步紧密结合,铝合金防滑条防滑系数应 0.6(3)瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6,防滑地砖仰角处应为圆角,面一致软胶楼梯踏步防滑条。

楼梯防滑条计算规则主要使用价值及使用效果:

- 1、节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用。
- 2、起到了修边收口及保护梯级边缘的作用。
- 3、起到了真正安全防滑及有效提高装修档次的作用。

楼梯防滑条安装及注意事项有:

- 1、要严格计算好尺寸再进行切割下料,切时必须使切口与线条成90度,尤其是与配套转角搭接安装的产品,这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。
- 2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触隙必须填满水泥浆,确保产品长期使用和踩踏不出

现松动现象。