

昆仑L-HV低温液压油

产品名称	昆仑L-HV低温液压油
公司名称	河南开润航空科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际3区2号楼2016
联系电话	17739784018 13283819390

产品详情

产品说明：

昆仑L-HV低温液压油采用高粘度指数基础油和多种功能性添加剂，经生产工艺调和而成，该产品适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40 ° C运动粘度分为32/46/68等牌号。

性能特点：秉承了HM抗磨液压油的高抗磨品质，比HM具有高低温性能，提供低温启动性能、低温流动性和高温保护，有效延长油品的使用寿命

良好的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，使液压系统工作平稳

良好的抗磨性能和防锈、防腐性能，为液压设备提供有效防护

良好的密封件的适应性，防止油品的泄露

具有良好的清洁度，防止污染物损坏系统部件

技术规格：

GB 11118.1

IOS11158(L-HV)

产品获得以下OEM认证：

Cincinnati P68、 P70、 P69

Eaton 03-401

应用范围：

适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。

包装规格：

170kg/桶