

性价比好的环形变压器 单相

产品名称	性价比好的环形变压器 单相
公司名称	金牛区文浩电子产品经营部
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0、01-400
公司地址	四川成都市金牛区城北体育馆2楼81号柜台
联系电话	86-02868285506 13541350429

产品详情

环形变压器

型号 model	容量va capacity	外形尺寸 external dimension		安装尺寸 install size		c
hwh-10	10	65 × 34	60 × 40	55 × 55	45 × 45	4.5 × 7
hwh-15	15	76 × 28	65 × 40	70 × 70	60 × 60	4.5 × 7
hwh-20	20	80 × 30	62 × 45	70 × 70	55 × 55	4.5 × 7
hwh-30	30	95 × 28	73 × 40	85 × 85	60 × 60	5 × 7
hwh-50	50	88 × 42	82 × 55	70 × 70	70 × 70	5 × 7
hwh-80	80	96 × 40	88 × 56	85 × 85	70 × 70	5 × 7
hwh-100	100	105 × 43	96 × 42	95 × 95	85 × 85	5 × 7
hwh-150	150	110 × 50	95 × 65	95 × 95	85 × 85	5 × 7
hwh-200	200	110 × 63	105 × 70	95 × 95	95 × 95	5 × 7
hwh-250	250	125 × 60	120 × 65	95 × 95	95 × 95	5 × 7
hwh-360	360	130 × 73	120 × 80	105 × 105	105 × 105	5 × 10
hwh-400	400	134 × 75	125 × 80	105 × 105	105 × 105	5 × 10
hwh-500	500	145 × 65	140 × 80	115 × 115	115 × 115	6 × 10
hwh-600	600	145 × 75	140 × 85	115 × 115	115 × 115	6 × 10
hwh-800	800	170 × 75	145 × 90	130 × 130	115 × 115	6 × 10
hwh-1000	1000	175 × 85	145 × 130	130 × 130	115 × 115	6 × 10
hwh-1600	1600	210 × 82	185 × 110	160 × 160	150 × 150	6 × 10
hwh-2000	2000	230 × 85	210 × 115	180 × 180	160 × 160	6 × 10

hwh-3000	3000	240 × 105	210 × 130	180 × 180	160 × 160	6 × 10
hwh-4000	4000	250 × 110	230 × 150	220 × 220	180 × 180	6 × 10
hwh-5000	5000	270 × 140		220 × 220		6 × 10
hwh-6000	6000	280 × 150		230 × 230		6 × 10
hwh-7000	7000	295 × 165		230 × 230		6 × 10
hwh-8000	8000	295 × 185		230 × 230		6 × 10
hwh-9000	9000	295 × 195		230 × 230		6 × 10
hwh-10000	10000	315 × 195		230 × 230		6 × 10

所有参数以实际数据为准

一、特点：

1. 经济实惠、性价比高；
2. 安装高度小，结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高；
3. 相同功率，效率更高，漏磁小，输出特性好，emc能力强；
5. 引线输出或者端子输出。

二、使用环境条件：

1. 环境温度：-25 ~ +70 ；
2. 相对湿度：温度为40 时不大于90%；
3. 大气压力：860 ~ 1060mbar(约为650 ~ 800mmhg)。

三、绝缘耐热等级：b级(130)

四、安全特性：

1. 绝缘电阻：常态时大于1000m
2. 抗电强度：可承受工频4000v/1分钟；
3. 抗电冲击：可承受脉冲6kv/50 μ s连续20次冲击；
4. 阻燃性：符合ul94-vo级。

五、额定功率：10va-10000va.六、额定电压：

1. 初级： $2 \times 110v \pm 10\%$ 50hz/60hz

次级：6v, 7.5v, 9v, 12v, 15v, 18v, 21v, 24v, 27v。

2. 非标准系列：按客户要求订制。

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是0.01-400，防潮方式是开放式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是兵字，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是98，型号是HWH系列，加工定制是是，应用范围是电子