

PVC灰色磨粉再生料 杂色

产品名称	PVC灰色磨粉再生料 杂色
公司名称	济南鑫玉塑业有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	颜色:杂色 级别:特级 形态:片状
公司地址	中国 山东 章丘市 枣园镇枣宁路东
联系电话	86 0531 83655116/83655106 13705416875

产品详情

颜色 杂色 级别 特级
形态 片状

我公司提供pvc灰色磨粉料再生料，比重1.5左右，可以挤管和做板材

我公司生产pvc发泡橱柜板,厚度3--25mm,

1：pvc板材是由pvc加入稳定剂等辅料，经过挤出或层压而成的塑料产品。根据工艺不同分为层压板和挤出板二种，挤出板又分为硬板和软板。[1]挤出板是由pvc加入辅料后经混合挤出成型的硬板 规格尺寸；厚度2-30mm,宽x长为1300或1000x2000mm,特殊加工宽度为1700mm板材.建筑模板和防火板模板宽x长为1220x2440mm或1300x2500mm等。

[2]层压板是经压延成薄片，再经叠合加热加压而成硬板。

规格尺寸:厚度3-50mm,宽x长1000x2000mm,特殊加工厚度50-120mm的板材。

硬板外观:表面光滑,平整,无裂纹,无气泡..颜色一般为灰色,白色,可生产蓝,黑,微机色等用途；pvc硬板经二次加工制成各种耐酸，耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工，电镀，冶炼，水处理，当今建筑和装饰材料行业用pvc板作模板需

求量很大。但不宜作食品容器。[3]pvc软板pvc加入增塑剂等辅料挤出成型的软质板材。

规格尺寸:厚度1-10mm,宽度为1000-1300mm,每捆50公斤,特宽加工1300-2000mm软板。

软板外观:表面光洁平整,质地柔软坚韧.颜色为白,绿,棕,蓝,红,灰,黑等色.用途；用于耐酸碱，防腐的设备衬里，也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度20~40 2.pvc自由发泡板是以pvc为主要原料,添加稳定剂和发泡剂等辅料,经过混合挤出自由发泡成型的塑料板材.表面可印刷施彩,或制成各种颜色,具有质轻难燃,防腐防潮,保温减震,寿命长,强度高等特点.可热成型,其外观手感给人予高雅,舒适之感,且能钉,钻,刨,凿,铆,粘等.具有木材的各项加工性能,易于加工制作.其价格适宜,应用面广,且节能省时,广

泛应用于装修装潢,商贸广告,建筑,汽车,船舶,家具,交通运输等各行各业,是以塑代木,以塑代金属的好材料.

规格尺寸:厚度为3-30mm,长x宽1220x2440mm[长度可变]

外观颜色:白,蓝,红,黄,绿,灰,黑等色.3pvc透明板[硬质,软质] [1]

pvc彩色装饰板,透明板表面光滑平整,具有难燃,绝缘,防潮,隔热,防腐蚀,抗冲击,不变形,抗光照,防退色,耐候性好等优点.广泛用于防震,防腐蚀容器,设备电器护罩,灯箱,建筑,五金装潢及室内外装饰装潢.

规格尺寸[长x宽];任意长x1770mm.厚度为0.8--6.0mm 任意长x1220mm.厚度为6.0--20mm [2] pvc透明装饰软板,表面光滑,无裂缝,无气泡,色泽均匀,具有耐寒,耐热,抗老化,抗拉,透光性好,使用寿命长等特点,既可作为民用装潢,也可作为工业用板,主要用于商店,商场,工厂过道门帘装潢,桌面台板等.规格尺寸:宽度1700mm.厚度0.8---10mm.长度20m.