

SBK三相升压变压器SBK-750VA 立式干式变压器

产品名称	SBK三相升压变压器SBK-750VA 立式干式变压器
公司名称	上海朗歌电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:0.75KW
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路448号6幢365室
联系电话	17721388898 13968759668

产品详情

.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

产品说明变压器--产品概述 (sbk.dg、sg单三相干式变压器) sbk、dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。sbk、dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (sbk.dg、sg单三相干式变压器) 1、环境温度：-15 —+40
2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90% 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

- 主要技术特征 (sbk.dg、sg单三相干式变压器)
- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
 - 2、输出电压：额定电压 $+5\%$ (容载)
 - 3、效率： 95%
 - 4、波形失真：无附加波形失真
 - 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
 - 6、保护：具有过流保护
 - 7、可长期连续长期无人值守工作
 - 8、绝缘电阻： 50m
 - 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
 - 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

本产品的电压比是220-380，电源相数是三相，额定功率是0.75KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海朗歌，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是85%，型号是SBK-750VA，加工定制是是，应用范围是整流