

郑州批发煤泥烘干机！煤泥烘干机！环保粉煤灰烘干机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 郑州批发煤泥烘干机！煤泥烘干机！环保粉煤灰烘干机 |
| 公司名称 | 郑州郑科粉体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:郑科粉体 型号: 1.8 × 15M |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水镇卅铺李岗村 |
| 联系电话 | 86 0371 88881996 13203728076 |

产品详情

滚筒烘干机

滚筒烘干机是传统干燥设备之一，设备运转可靠，操作弹性大、适应性强、处理能力大，广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域，直径：1000-4000，长度视干燥要求确定。在滚筒烘干机的中心可以避免增加打散机构，进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。

产品简介:该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热烟气与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。

产品特点:

干燥机处理能力大，燃料消耗少，干燥成本低。干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快速干燥。可扩展能力强，设计考虑了生产余量，即使产量小幅度增加，也无需更换设备。设备采用调心式拖轮结构，拖轮与滚圈的配合好，大大降低了磨损及动力消耗。专门设计的挡轮结构，大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强，筒体运行平稳，可靠性高。

适用范围:

- 1.化工、矿工、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。
- 2.农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、树叶、鱼粉、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫铵。

3.对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。

4.要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

载热体的选择载热体及其最高温度的决定在于被处理固体物料的性质以及其是否允许被污染等因素。

1)若被处理的固体物料不怕高温，且非最后产品，可以允许在处理过程中稍被污染，可采用热风炉或烟道气作为载热体，则能得到较高的体积蒸发率和热效率。例如，对于进口含水量较高的物料干燥，采用气体进口温度为300度时，干燥器的体积蒸发率为5kg/m³/h热效率为30%—50%；若气体进口温度为500度，则体积蒸发率为35kg/m³/h；热效率为50%—70%。所以对于处理矿石、砂砾、煤、过磷硫酸钙等物料的转筒干燥器带有直接产生烟道气的燃烧炉，气燃料可以采用煤、油、天然气、液化气等。

2)如处理的物料不允许被污染，需要的温度高，则可用我公司新型产品煤气发生炉作载热体，本产品节能环保、热效率高。如当地的环保要求很高，又想节能、卫生采用煤气发生炉将是最佳选择。煤气发生炉在节能方面比燃烧炉至少节能在20%以上,在人工上也大大节省不少，一般煤气发生炉有一名工作即可操作，且不需要不停的加煤，另外煤气发生炉可以随停随用，长达10天不工作，下次还可以继续使用。

3)也有用间接加热的方式，即热量由金属壁传给被干燥物料，如外加热式的转筒式干燥器。

4)若被干燥的物体不允许被污染，而且不允许被空气冲淡，则热量应通过转筒壁传入，此时，将转筒装载砖室内，筒外通以烟道气，也可载筒内安装中心管道或列管，套管等表面热交换器，利用金属壁传热。载热体可为烟道气、水蒸气或电加热。载被干燥物料中，仅通过干净气体，将蒸发水分带走。

转筒烘干机也被称为滚筒干燥设备或圆筒烘干机，是矿业设备中应用最普通且广泛的一种干燥设备。适于干燥金属和非金属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土和煤矿工业的煤泥等。它的特点是生产率高，操作方便。

h系列回转烘干机主要用于复合肥料的烘干作业，还用于湿物料的干燥，如化工产品，铸造用沙。

| 型号规格 | 筒体 | | | 电动机 | | 减速机 | 外形尺寸 (长×宽× (mm)) |
|-----------|----------------------|------------|---------|----------|---------|----------------|------------------------|
| | 容积 (m ³) | 转速 (r/min) | 斜度 (kw) | 型号 | 功率 (kw) | | |
| 0.6 × 8m | 2.2 | 7-10 | 3-5 | y132m2-6 | 4 | zl250-11-25 | 9000 × 1550 × 1600 |
| 0.8 × 8m | 4.1 | 5-7 | 3-5 | y132m2-6 | 4 | zl250-11-25 | 9000 × 1750 × 1850 |
| 1 × 10m | 7.85 | 6.73 | 3-5 | y132m2-6 | 5.5 | zl350-11-25 | 10000 × 1873 × 2069 |
| 1.2 × 8m | 9.1 | 5.0 | 3-5 | y132m2-6 | 6.6 | zl350-11-25 | 9000 × 2150 × 2475 |
| 1.2 × 10m | 11.31 | 5.8 | 3-5 | y160m-6 | 7.5 | zq350-11-25 | 1000 × 2159 × 2475 |
| 1.2 × 12m | 13.31 | 5.8 | 3-5 | y160l-6 | 11 | zq5000-11-31.5 | 12000 × 2159 × 2475 |
| 1.5 × 8m | 14.14 | 4.8 | 3-5 | y160l-6 | 11 | zq650-11-2f1f | 8000 × 2655 × 2895 |
| 1.5 × 10m | 17.67 | 4.8 | 3-5 | y160l-6 | 11 | zq650-11-2f1f | 10000 × 2655 × 2895 |
| 1.5 × 12m | 21.2 | 4.8 | 3-6 | y180l-6 | 15 | zq650-11-31.5 | 12000 × 2655 × 2895 |
| 1.8 × 14m | 35.1 | 5 | 3-5 | y200l1-6 | 18.5 | zq650-11-2f/1f | 1400 × 3060 × 2980 |
| 1.8 × 15m | 38 | 2-4 | 1.5-3 | y180l-6 | 22 | zq650-11-31.5 | 17000 × 3000 × 2800 |
| 1.8 × 18m | 45.8 | 5 | 3-5 | y200l2-6 | 22 | zq650-11-2f/1f | 18000 × 3060 × 2980 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------|-----|----------|----|-----------------|---------------------|
| 2.2 × 12m | 45.6 | 4.43 | 3-5 | y200l2-6 | 22 | zq750-11-2f/1f | 12000 × 3620 × 3570 |
| 2.2 × 14m | 52.1 | 4.9 | 3-5 | y200l2-6 | 22 | zq750-11-1f | 14000 × 3620 × 3570 |
| 2.2 × 18m | 68.4 | 4.9 | 3-5 | y225m-6 | 30 | zq750-11-1f | 18000 × 3620 × 3570 |
| 2.2 × 20m | 70 | 4.9 | 3-5 | y225m-6 | 30 | zq750-11-1f | 20000 × 3620 × 3570 |
| 2.4 × 14m | 63.3 | 3.85 | 3-5 | y225m-6 | 30 | zq850-111-2f/1f | 14000 × 3860 × 3760 |

售前服务： 为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：
易损件除外 一年内质量保证！

【温馨提示】 网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务

电话：0371-67518123

手机：13203728076

联系人：郑经理

本产品的加工定制是是，品牌是郑科粉体，型号是 1.8×15M，用途是烘干粉煤灰，外形尺寸是17000×3000×2800，重量是3000（Kg），UV主峰波长是1700，功率密度是4，总功率是22000，规格是 1.8×15 M