

道达尔TOTAL CERAN MM 复合磺润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL CERAN MM 复合磺润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	870.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔TOTAL CERAN MM 复合磺酸钙基宽温耐水极压润滑脂

应用：多用途重负荷耐水润滑脂多用途极压润滑脂，适用于各种工业、运输、航运及近海作业等，为在异常潮湿、多尘、干燥的恶劣环境下工作的重载荷滑动轴承、滚珠轴承和滚柱轴承，轮毂轴承、万向节、车辆底盘以及承受各种冲击或振动载荷的部件提供润滑保护用于土木和土建工程的野外作业机械润滑作为多用途极压润滑脂广泛应用在工程机械润滑中，尤其是在水与润滑脂经常接触的工况部位，如挖掘机上的销套、冠状齿轮及履带轮等使用推荐使用时避免灰尘及污物对润滑脂污染，建议使用集中泵送系统或滑脂枪供脂

规格：国际规范：ISO 6743-9: L-XCFIB 2 DIN 51502:
KP2R-30

优势：真正多用途润滑脂配方精密、性能稳定，在高低温均有出色表现为重负荷设备提供良好润滑热稳定性和机械稳定性良好，降温至常温后，可恢复原来结构极佳的抗水性出色的抗水性能，与大量水接触也没有显著的稠度变化优异的高/低温稳定性复合磺酸钙的天然独特性能使其具有极佳的抗氧化和抗腐蚀性能，即使有海水存在，同样表现出色不含有害物质由于具有天然的极压和抗磨性能，耐载荷性能优异不含铅和其他对人体和环境有危害的重金属。

\\ 849\9, -\3199

典型数据	单位	测试方法	CERAN MS
皂基稠化剂	-	-	复合磺酸钙
NLGI等级	-	ASTM D217	2
颜色	-	目测	浅棕色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-30-180

25 针入度	0.1mm	ASTM D217	265-295
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	500
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0
滴点		ASTM D566	>300
基础油的运动粘度 (40)	mm/s (cSt)	ASTM D445	110