

# PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀DN200、DN100、DN125 PZ673Y、X-10C为气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，型号分为：PZ673X、PZ673H、PZ673F、PZ673Y,公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C/16C）、不锈钢（PZ673F-10P/16P PZ673Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。PZ673H气动刀型闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni铸铁制成的折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀产品技术参数：

公称压力 (MPa)  
1.01.6

壳体试验 (MPa)  
1.52.4

密封试验 (MPa)  
1.11.76

工作温度  
100 -425 100 -425 橡胶、四氟

PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀零部件材料：

阀体、上盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

橡胶、四氟

PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀外形结构尺寸

PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀外形结构尺寸 (mm)

公称压力 公称通径(m L D D1 D2 H N-M D0

m )								
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	600
	800	130	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30	680

#### PZ673H-10C DN250 气动刀型闸阀的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。