

# 高强度竹制风门 竹质行人小门 竹木纤维板原材料毛竹 岳通矿用供应

产品名称	高强度竹制风门 竹质行人小门 竹木纤维板原材料毛竹 岳通矿用供应
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1650.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:竹木纤维 组装方式:螺栓
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

高强度竹制风门，竹质行人小门，竹木纤维板原材料毛竹轻便防耐碱，适用于各种环境的煤矿及非煤矿井下，助力保障行人行车安全。气动竹胶板风门的门面是历经多道加工程序而制造成的板材，通过特殊的杀菌蒸煮碳化，使竹胶板板材具有了不怕水不怕潮轻便又阻燃的特点。竹胶板板材韧性好、强度高、有可伸缩性，竹胶板板材的静曲强度是木材的8-10倍，与其铁质风门的板材相比，又轻便耐腐蚀，安全可靠；

矿用竹胶板风门，可分为手动、自动、半自动，气控、光控、红外线控制，还有趋势越来越明显的电气双控，智能远程化协同控制，矿用竹胶板风门其结构简单，维修保养故障率低，轻便耐腐防静电，尤其在瓦斯突出的运输巷，防静电这个功能能够更好的保护井下安全。高强度竹制风门ZZFM高强度竹胶板平衡风门

矿用竹胶板风门，可分为手动、自动、半自动，气控、光控、红外线控制，还有趋势越来越明显的电气双控，智能远程化协同控制，矿用竹胶板风门其结构简单，维修保养故障率低，轻便耐腐防静电，尤其在瓦斯突出的运输巷，防静电这个功能能够更好的保护井下安全。

a.工作气源:0.4mpa-0.8mpa。

b.气缸长度:(风门开启角度 90度)。

c.小牵引力:80kg.

d.风门开、闭速度可调。

e.每套风门配置气动控制装置。