

瑞士EMS PA12 LV-3H 玻纤30% 抗紫外线性

产品名称	瑞士EMS PA12 LV-3H 玻纤30% 抗紫外线性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS 性能:玻纤30% 抗紫外线性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Grilamid LV-3H聚酰胺12EMS-GRIVORY 产品说明Grilamid

LV-3H是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilamid LV-3H的主要特性有:阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 良好的抗紫外线能力 耐冲击 热稳定剂典型应用领域包括:汽车行业 电气/电子应用 电气用具 工程/工业配件 工具

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量添加剂 热稳定剂特性 抗撞击性, 高 抗紫外线性能良好 耐水解性 热稳定性用途 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 家电部件 家用货品 结构元件 连接器 气动应用 汽车领域的应用 体育用品 消费品应用领域 液压应用 医疗器械机构评级 DVGW W270RoHS 合规性 RoHS 合规形式 颗粒加工方法 注射成型多点数据 Isochronous Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO11403-2)物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法密度 1.22 -- g/cm ISO 1183收缩率 ISO 294-4横向流量 0.80 -- %流量 0.10 -- %吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C 1.1 -- %平衡, 23 ° C, 50% RH 0.60 -- %