

瑞士EMS PA12 L20G 医疗/护理领域的应用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 瑞士EMS PA12 L20G 医疗/护理领域的应用 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:瑞士EMS 性能:医疗/护理领域的应用 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

产品说明Grilamid L 20 G是一种聚酰胺12 (尼龙12) 材料,。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilamid L 20 G的主要特性有: 阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 脱模剂 中等粘度典型应用领域包括: 电气/电子应用 工程/工业配件 工具 工业应用 家庭应用

特性 经润滑 中等粘性用途 动力/其它工具 工程配件 家用货品 结构元件 连接器 汽车领域的应用 体育用品 医疗/护理领域的应用 机构评级 DVGW W270RoHS 合规性 RoHS 合规形式 颗粒加工方法 注射成型 多点数据 Isochronous Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO11403-2) 物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 密度 1.01 -- g/cm ISO 1183 收缩率 ISO 294-4 横向流量 0.80 -- % 流量 0.80 -- % 吸水率 ISO 62 饱和, 23 ° C 1.5 -- % 平衡, 23 ° C, 50% RH 0.70 -- % 机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 拉伸模量 1600 1100 MPa ISO 527-2