

# 计算机电缆DJYVRP 3\*2\*1.0 对屏蔽 控制仪表信号电缆

产品名称	计算机电缆DJYVRP 3*2*1.0 对屏蔽 控制仪表信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

## 产品详情

计算机电缆DJYVRP 3\*2\*1.0 对屏蔽 控制仪表信号电缆

DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP2VP2：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

使用特性：

工作温度：一般不超过70 。

zui低环境温度:固定敷设—40 。

一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定;成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定.

额定电压:U0/U:300/500V.

zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.

计算机电缆型号

VVP、DJVVP、DJVPV、DJVPVP、DJVVRP、DJVPVR、DJVPVPR、JVVP1、DJVVP1、DJVP1V、DJVP1VP1、DJVVRP1、DJVP1VR、DJVP1VP1R、JVVP2、DJVVP2、DJVP2V、DJVP2VP2、DJVVRP2、DJVP2VR、DJVP2VP2R、JVVP3、DJVVP3、DJVP3V、DJVP3VP3、DJVVRP3、DJVP3VR、DJVP3VP3R、ZR-JVVP、ZR-DJVVP、ZR-DJVPV、ZR-DJVPVP、ZR-DJVVRP、ZR-DJVPVR、ZR-DJVPVPR、ZR-JVVP1、ZR-DJVVP1、ZR-DJVP1V、ZR-DJVP1VP1、ZR-DJVVRP1、ZRB-DJVP1VR、ZRB-DJVP1VP1R、ZRC-JVVP2、ZR-DJVVP2、ZRC-DJVP2V、ZRB-DJVP2VP2、ZRC-DJVVRP2、ZR-DJVP2VR、ZRB-DJVP2VP2R、ZR-JVVP3、ZRB-DJVVP3、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRB-DJVVRP3、ZRC-DJVP3VR、ZRB-DJVP3VP3R、DJYPV、DJYPVR、DJYVP、DJYVPR、DJYPVP、DJYPVRP