

瑞士EMS PA12 TR 90 UV 抗紫外线 耐气候影响性

产品名称	瑞士EMS PA12 TR 90 UV 抗紫外线 耐气候影响性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS 性能:抗紫外线 耐气候影响性 清晰/透明
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TR 90 UV的主要特性有: 阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 良好的抗紫外线能力
耐候性好典型应用领域包括: 汽车行业 电气/电子应用 工程/工业配件 工具 工业应用

特性 抗紫外线性能良好 耐气候影响性能良好用途 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 结构元件 气动应用 汽车领域的应用 汽车内部零件 汽车外部零件 体育用品 消费品应用领域 液压应用RoHS 合规性 RoHS 合规外观 清晰/透明形式 颗粒加工方法 挤出 注射成型多点数据 Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO11403-2)物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法密度 1.00 -- g/cm ISO 1183收缩率 ISO 294-4横向流量 0.80 -- %流量 0.70 -- %吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C 3.0 -- %平衡, 23 ° C, 50% RH 1.5 -- %机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法拉伸模量 1600 1600 MPa ISO 527-2冲击性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA-30 ° C -- 9.0 kJ/m² 3 ° C -- 10 kJ/m