

瑞士EMS PA12 TR90LS 水管/管道/饮用水 电气/电子应用

产品名称	瑞士EMS PA12 TR90LS 水管/管道/饮用水 电气/电子应用
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS 用途:水管/管道/饮用水 电气/电子应用
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PA12 TR90LS用途：

电气/电子应用领域 动力/其它工具

工程配件 家电部件

家用货品 结构元件

连接器 气动应用

汽车领域的应用 汽车内部零件

体育用品 消费品应用领域 液压应用

TR90LS性能：

硬度 干燥 调节后的 单位制 测试方法球压硬度 -- 90.0 MPa ISO 2039-1热性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法热变形温度0.45 MPa, 未退火 135 -- ° C ISO 75-2/B1.8 MPa, 未退火 115 -- ° C ISO 75-2/A连续使用温度 内部方法-- 3 80.0 到 100 -- ° C-- 4 120 -- ° C玻璃转化温度 5 155 -- ° C ISO 11357-2线形膨胀系数 ISO 11359-2流动 9.0E-5 -- cm/cm/ ° C横向 9.0E-5 -- cm/cm/ ° C电气性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法表面电阻率 -- 1.0E+12 ohm IEC 60093体积电阻率 -- 1.0E+13 ohm · cm IEC 60093耐电强度 -- 34 kV/mm IEC 60243-1漏电起痕指数 -- 600 V IEC 60112可燃性 干燥 调节后的 单位制 测试方法可燃性等级 (0.800 mm) HB --IEC 60695-11-10,-20补充信息 干燥 调节后的 单位制 测试方法ISO Type PA MACM12, GTR,14-020 -- ISO 1874