

便携式氢气 (H2) 检测仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 便携式氢气 (H2) 检测仪 |
| 公司名称 | 西安核沃电气有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:核沃 型号:HV1200-H2 |
| 公司地址 | 西安市高新区科技五路8号数字生活1幢1单元11607室 |
| 联系电话 | 029-89197088 13310981117 |

产品详情

采用原装进口高精度传感器

液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面

气体浓度单位ppm，mg/m3等可快速切换显示

超高蜂鸣报警音，高低二级报警值可以自行设置

带数据存储功能，可在仪器上查看历史数据，也可连接电脑导出打印数据（选配）

大容量锂聚合物充电电池，可以保证仪器长时间连续工作

坚固的鳄鱼夹，可在作业过程中方便携带

外壳采用高强度特殊工程塑料，坚固耐用，外表美观，手感好

精美的铝合金仪器包装箱

批获得防爆资格认证的国产气体检测仪。防爆等级：exia ct4

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

产品类型：氧气检测仪

检测原理：电化学原理

量 程：0-5%vol、0-25%vol、0-30%vol、0-50%vol（量程可选，未列出量程可定制）

分辨率：0.01%vol

精 度：3%fs

采样方式：扩散式（可选配外置采样泵）

浓度单位：ppm、%vol

显示技术：单色点阵128*128 lcd图形显示

背 光：可手动设置背光时间，报警时自动开启背光

直接读数：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池，报警状态，数据记录状态等

数据记录：超10万组存储数据，五分钟存储间隔，可连续存储15个月，存储间隔10-3600秒可调（选配）

数据传输：usb接口数据传输，配上位机软件，可下载打印数据（选配）

标 定：两个目标点标定，两点均可设置标定值，支持一键全通道自动标零功能

密码保护：标定设有密码保护功能，密码重置功能

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

操作语言：支持中英文操作界面

报警方式：声光报警，高低报警点可设置，报警状态三种可选：开启，关闭，静音

电 池：3.7v可充电锂电池，电池容量1800ma，工作时间大于50h（无可燃气），充电时间小于6h。

充电器：带usb接口的旅行充电器

防爆等级：exia ct4

防护等级：ip66

工作温度：-20 ~ 50

工作湿度：0-95%rh（非冷凝，湿度大于90%rh，需配过滤干燥筒）

壳体材料：abs+pc

外型尺寸：155*78*35mm（长*宽*高）

整机重量：300g

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

生产场所气体检测

工业过程气体检测

现场气体检测

煤矿安全气体检测

国家计量院检定证书：陕西省剂量科学研究所

符合以下相关标准：

本产品的加工定制是是，品牌是核沃，型号是HV1200-H2，类型是便携式氢气检测仪，测量范围是0-5%VOL、0-25%VOL、0-30%VOL、0-50%VOL（量程可选，未列出量程可定制），测量对象是氢气（H₂），测量精度是3%FS，电压是24（v），分辨率是0.01%VOL，尺寸是155*78*35mm（长*宽*高）（mm），重量是0.3kg（kg）