

便携式氢气检测仪 鑫海瑞

产品名称	便携式氢气检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫海瑞 型号:PGD2-A-H2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

便携式氧气检测报警仪,氢气密度检测仪,氢气探测仪特点 :

*整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计

*高精度、高分辨率,响应迅速

*氢气检测仪采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作

*具有时间显示,剩余电量显示功能

*数字lcd背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。

*声光、振动报警功能、电池低电量报警、氢气检测仪传感器故障检测报警功能超量程报警

*传感器采用原装进口电化学传感器

*上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,氢气检测仪内置温度补偿,减小测量误差,维护方便

*数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

*氢气检测仪外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

便携式氧气检测报警仪,氢气密度检测仪,氢气探测仪性能指标：

检测气体：空气中的氢气检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/163.html>）

检测原理：电化式

检测范围：0~1000ppm、2000ppm、10000ppm、40000ppm、100%lel可选

分辨率：0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（0~1000ppm以上）；0.1%lel（0~100%lel）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （f.s）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：五年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

电池容量：3.6vdc，1800ma，带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125×52×30mm(l×w×h)

标准附件：说明书、充电器

重 量：200g

更多氢气检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是PGD2-A-H2，类型是便携式氢气检测仪，测量范围是0~40000ppm，测量对象是空气中的氢气，测量精度是 $\pm 3\%$ (F.S)，电压是3.6 (v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是125x52x30 (mm)，重量是0.2 (kg)，电源是锂电池