

# FD-934S玻璃三极管

产品名称	FD-934S玻璃三极管
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:GTVAC 型号:FD-934S玻璃三极管
公司地址	无锡市高浪东路999号(网络研发楼)105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

## 产品详情

### fd-934s玻璃三极管主要技术参数

fd-934s型电子管是大功率玻璃三极管，阳极冷却方式为水冷。在频率不高于10mhz时，输出功率可达200kw。主要用在工业高频加热设备中作震荡或在无

线电设备中做放大用。

国产型号		fd-934s	
对应国外型号			
输出功率(kw)		200	
阴	阴极材料	钨钨	
	灯丝电压(v)	12	
极	灯丝电流(a)	420	
	放大系数	30	
主	极间电容 (阴极接地)	阴栅电容(pf)	225
		阴阳电容(pf)	8
		阳栅电容(pf)	120
要	最大阳极耗散功率pa(kw)	150	
	最大栅极耗散功率pa(w)	6	
参	最大阳极直流电压(v)	15	
	最高工作频率f(mhz)	6	
数			
据			

冷却方式(f：强迫风冷；s：强迫水冷；z：蒸发冷却)	s
重量 (kg)	26

本产品的应用范围是振荡，品牌是GTVAC，型号是FD-934S玻璃三极管，材料是锗(Ge)，封装形式是功率型，击穿电压VCBO是--，集电极最大允许电流ICM是--，截止频率fT是10