

苏州南光 HB12-2015 卧式刀具投影仪

产品名称	苏州南光 HB12-2015 卧式刀具投影仪
公司名称	苏州南光电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式投影仪 品牌:嘉腾
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市吴中区长蠡路99号吴中科技创业园
联系电话	86-0512-85187302 13338661199

产品详情

hb12-2015 卧式刀具投影仪

产品结构通用性强，外形美观，操作方便；

工作台升降传动采用进口v型直线导轨，传动轻便、舒适；

透射照明强度分高低连续可调，适应于不同工件的测量；

光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确；

反射照明采用光纤传输，体积小、照度高，使用方便；

工作台采用航空合金铝加工，测量范围大，重量轻；

仪器测量精度高，性能稳定可靠。

hb12-3015和hb16-3015卧式投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。它广泛用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业。是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。hb系列投影仪能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金刚石等生产厂商。

规格参数：

--	--	--	--

仪器型号	正像型	反像型	hb12-2015	hb16-3015	
工作台	工作台面尺寸(mm)		408x126	455*126	
	x坐标行程(mm)		200	300	
	y坐标行程(mm)		90(调焦)	90(调焦)	
	z坐标行程(mm)		150	150	
	仪器测量精度		3+I/200	3+I/200	
	x,y坐标数显解析度:0.0005mm				
投影屏	投影屏尺寸(mm)		330	425	
	投影旋转范围:0~360度				
	旋转角度数显解析度:1' 或0.01度				
300物镜	放大倍数	10x(标配)	20x(可选)	50x(可选)	100x(可选)
	物方线视场 (mm)	30	15	6	3
	物方工作距 (mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度 (mm)	90	90	90	90

400物镜	放大倍数	5x(可选)	10x(标配)	20x(可选)	50x(可选)	100x(可选)
	物方线视场(mm)	80	40	20	8	4
	物方工作距(mm)	93.7	103.9	95.1	65.7	35.0
	测量最大高度(mm)	90	90	90	90	90
数据处理系统	dc-3000多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测rs-232数据输出					
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯					
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w					
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)					
外形尺寸	长×高×宽(mm)	1150×600×960		1350×6600×1170		
仪器重量	kg	150		200		

如有需要，请联系：0512-85187300

<http://www.szngdz.com/pro.asp?classid=26&parentpath=0,25>

本产品的加工定制是是，类型是卧式投影仪，品牌是嘉腾，型号是hb16-2015，投影方式是正投，分辨率是0.001，功率是400（w），投影画面尺寸是30（cm），重量是125（kg），规格是hb12-2015,hb16-3015