

山东腾远管业 钢丝网骨架pe管厂 山东钢丝网骨架管

产品名称	山东腾远管业 钢丝网骨架pe管厂 山东钢丝网骨架管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

钢丝网骨架复合管架空时的注意事项

(1) 钢丝网骨架复合管托架的型式、材质、加工尺寸、制造质量和防腐要求等应符合国家现行有关标准的规定，不合格者不得使用。

(2) 钢丝网骨架复合管托架间的距离应视所架空管道的口径而定，一般不应大于2m。

(3) 钢丝网骨架复合管横管上连接弯头、三通、四通和异径管等管件的部位，应按管道设计内压产生的轴向推力在管件两端设置能防止管道水平位移的固定支架。当横管长度大于12m时，每12m应设置一个能防止管道水平位移的托架。

(4) 钢丝网骨架复合管横管托架不得安装在管道的接头上和管件上。托架距管道上接头和管件外边的净空不得小于安装托架需要的距离。采用金属托架时，钢丝网骨架pe管厂，与管道接触面之间应设置橡胶类弹性保护填层。

如果是维修工程，你可以看一下修缮定额中是否有管片子目，如有则套用。若没有，则可以套用管道定额，看看定额含量是否相差不大，如太大，则可以取消定额含量换算一下。例如，雨水管用PE管热熔连接。套用雨水管的定额，把主材改成PE管。因为管道安装主要区别在主材方面。

通过文中讲解的内容，大家可以大体了解到这种钢丝网骨架塑料复合管的热熔定额，钢丝网骨架管厂家，多了解产品的知识，山东钢丝网骨架管，对自己的操作使用有帮助作用，并且只有认知了解了产品才能防止各种小问题的产生。

钢丝网骨架复合管应遵循哪些操作

(1)检查钢丝网骨架复合管管道是否符合标准要求，如外观、尺寸等要求。不符合要求的，不得使用。

(2)启动。由于钢丝网骨架复合管管道转弯、开三通、管径的变化，所确定的长度应根据所需图纸的长度和尺寸进行切割。管长应考虑管件的承插长度和管口的抛光余量

(3)需要风口后，焊接处应平整，端面严禁露出导线。冷却后，法兰应进行抛光处理，以免影响安装。

(4)为了获得良好的焊接性能，需要去除钢丝网骨架复合管管道的氧化层。严禁漏刮。玻璃碎片被用来切割和刮擦。

山东腾远管业(图)-钢丝网骨架pe管厂-山东钢丝网骨架管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾远建材——您可xinl ai的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，联系人：任经理。