

pe虹吸排水管 pe排水管 山东腾远建材

产品名称	pe虹吸排水管 pe排水管 山东腾远建材
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

- pe排水管生产及使用安全
- 1、排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。
 - 2、排水管道不得布置在遇水引起燃烧、或损坏的原料、产品与设备上面。
 - 3、架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方；也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。
 - 4、架空管道不得吊设在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。
 - 5、生活污水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生及安装要求较高的房间，并应避免靠近与卧室相邻的内墙。
 - 6、管道不得穿过烟道、风道。
 - 7、当建筑物有防结露要求时，应在管道外壁有可能结露的地方，采取防露措施。
 - 8、管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处，应采取防水措施。

有时候，pe虹吸排水管，在验收PE排水管的时候会发现其表面粗糙，无法达到合格的标准。要知道，pe排水管厂家，造成管材表面粗糙的原因有很多方面，因此，必须明确原因之根本才能采取针对性的解决措施，pe排水管，使得PE给水管具备的表面。

pe排水管高韧性好。PE给水管是一种高韧性的管材，其断裂伸长率个别超过500%，对管基不平均沉降的适应能力十分强。

pe排水管挠性精良。聚乙烯的挠性使PE给水管能够进行盘卷，用于不开槽施工；PE给水管道的走向能够

轻易按照施工方式的请求进行转变。

施工工艺：测量 放样 沟槽开挖 基础处理 连接、下管、校管 管槽回填 检查井砌筑，pe排水管规格，回填 验收。

PE排水管自身特点，应注意以下几点：

- (1)PE排水管热胀冷缩严重，因此PE排水管宜在温差变化不大的环境里施工和使用.
- (2) PE排水管理深低于建构物基础底面时，管道不得设在建构物基础下地基扩散角受压的范围内.
- (3)地下水位高于开挖沟槽底高程的地区，地下水位降至槽底近点以下0.3m ~ 0.5m.
- (4)管槽开挖时，严格控制挖深，不得扰动基底底层原状土，如发生超挖和扰动，换填粒径0.1m ~ 0.5m的天然级配砂石料，并找平夯实.
- (5) PE排水管道基础采用砂砾基础，而不是混凝土基础，厚度为0.05m ~ 20m，根据地质情况而定.

pe虹吸排水管-pe排水管-山东腾远建材(查看)由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司为客户提供“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”等业务，公司拥有“腾远”等品牌，专注于复合管等行业。，在山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任经理。