CBI标准超声波探伤试块 CBI超声波试块 超声波试块 常州

产品名称	CBI标准超声波探伤试块 CBI超声波试块 超声波试块 常州
公司名称	常州达森特无损检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:国产 品牌:国产
公司地址	常州市新北区晋陵北路217号
联系电话	86-051915151964289 15151964289

产品详情

产品简介

cbi标准试块 超声波试块 东岳试块

所属标准：	jb 4730-2005
材　质：	20#钢

应用范围：

cbi标准试块/超声波试块/行业标准试块适用于板厚6~250mm的碳素钢、低合金钢制承压设备用板材的超声检测和质量分级。奥氏体钢板材、镍及镍合金板材以及双向不锈钢板材的超声检测也可参照本章执行。用双晶直探头检测厚度不大于20mm的钢板时，采用此标准试块。

板厚不大于20mm时，用cb i 试块将工件等厚部位第一次底波高度调整到满刻度的50%，再提高10db作为基准灵敏度。

常州达森特无损检测设备有限公司专业供应超声波试块 、提升力试块、质量有保证、价格实惠 欢迎洽谈

关键词：cbi标准试块 cbii标准试块 超声波标准试块

本产品的加工定制是否，类型是国产，品牌是国产，型号是CBI，测量范围是3~22mm，工作温度是25（℃），分辨率是见说明，尺寸是320X40X22（mm），重量是1（kg），适用范围是碳素钢、低合金钢