

# 汉中止水螺杆 穿墙止水螺杆 陕西晟丰硕

产品名称	汉中止水螺杆 穿墙止水螺杆 陕西晟丰硕
公司名称	陕西晟丰硕物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋
联系电话	18629367685 18629367685

## 产品详情

三段式止水螺杆的规格是如何规定的？

公制螺纹外径是以毫米为单位，如6，8，10，12，18，20毫米等等螺距也是以毫米为单位，如0.5，0.75，止水螺杆，1，1.5，2，3等等。

英制螺纹外径是以英寸为单位，穿墙止水螺杆，（每英寸等于25.4毫米）如3/16，5/8，1/4，1/2等等所以用公制卡尺量外径读数常带不规则的小数。

用英寸为单位规定螺纹规格的为英制螺纹，如：G1。用公制单位毫米规定螺纹规格的为公制螺纹，如：M12/M14等。

以上便是三段式止水螺杆的规格是这样得来的，想想一根小小的螺杆所包含了这么多的工艺环节，还有操作难度，也真的是不简单。

### 怎样区分止水螺杆标准

在止水螺杆的选择和使用上，有和非标准止水螺杆的说法。简单明了，

就是止水螺杆的外径可以保证国家规定的判断标准、偏差、精度、工程项目质量要求高的工程建筑，需要采用的止水螺杆。的具体尺寸通常达不到标准的外径型号，

不影响建筑工程。

正常情况下，通常工程项目选择止水螺杆。因此，建议施工现场的朋友在购买止水

螺杆时，一定要向技术人员询问具体外径的价格，区分和非标准。例如，

非标准M14螺杆切割材料为11.7毫米，过丝后产量的具体尺寸可以保证13.113.3毫米，止水螺杆厂家，M14的切割材料为12.5毫米，过丝后产量的尺寸可以保证标准的14毫米，上下偏差不超过0.1米。

从和非的材料可以看出，质量和精度可以保证13.1-13.3.3.3.3毫米，M13三段式

止水螺杆可以拆卸。如果现场员工及时注意维护，不需要小心损坏，拆卸后的外杆、橡胶垫、

锥体可以一直重复使用。即使现场施工现场破坏力大，复利率频率也能保证十几次或几十次以

上，根据施工现场情况的不同，重复使用会略有差异。

止水螺杆关于原料的有一定的要求，关于钢铁的成分不同，制造出来的止水螺杆质量也就不同，汉中止水螺杆，

我们先来简略的了解一下钢铁的成分。其实钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以

及少数的其他元素所组成的合金。其间除Fe(铁)外，C的含量对钢铁的机械性能起着首要效果，

故统称为铁碳合金。它是止水螺杆工程技术中重要、也是首要的，用量大的金属材料。

汉中止水螺杆-穿墙止水螺杆-陕西晟丰硕(优选商家)由陕西晟丰硕物资有限公司提供。陕西晟丰硕物资有限公司为客户提供“爬架网,防尘网,迷彩网,伪装网,建筑模板,镜面板,止水螺杆”等业务，公司拥有“陕西晟丰硕”等品牌，专注于其它等行业。，在西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周丽。