

奥美特密封科技 橡胶密封圈生产厂家 奉化橡胶密封圈

产品名称	奥美特密封科技 橡胶密封圈生产厂家 奉化橡胶密封圈
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

橡胶制品的性能

耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10,000小时；在350度下亦可使用一段时间。
广泛应用于要求耐热的场合：热水瓶密封圈 压力锅圈耐热手柄

耐寒性：普通橡胶晚点为-20度~-30度，即硅橡胶则在-60度~-70度时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度。 低温密封圈

耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物性也仅有微小变化。 户外使用的密封材料

电性能：硅橡胶具有很高的电阻率 且在很宽的温度和频率范围内其阻值保持稳定。同时硅橡胶对高压电晕放电和电弧放电具有很好的抵抗性。 高压绝缘子、电视机高压帽、电器零部件

探讨硅胶保护套的加工流程有多复杂

- 1、发泡硅胶条厂家介绍炼胶。硅胶保护套包括生胶的混炼，颜色的配色，原料的重量计算等，成型。采用高压硫化设备经过高温，使原材料成固态成型。
- 2、修边。从模具里脱出来的硅胶套产品会连带一些无用的毛边、孔屑，需要去除，在行业里，此工序完全由手工完成，有的工厂也有用冲床完成。
- 3、硅胶保护套加工流程：打磨。由于生产环境不是真空，硅胶保护套不可避免沾染灰尘杂质，或者开机

人员弄脏了一些产品，有些是无法清洁掉的，此时只能通过打磨来修饰手机套，橡胶密封圈价格，只要客户接受，细微的打磨处理可以减少加工成本、减少浪费。

4、清洁。多数的硅胶产品都要清洁，脏污是比较靠后的处理流程，因为前面的流程都有可能弄脏硅胶手机套。可以先吹掉灰尘杂质，再用无尘布和天那水清洁，给客户满意的产品。

硅胶再生应注意的问题

烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度，以免剧烈干燥引起胶粒炸裂，奉化橡胶密封圈，降低回收率。

对硅胶焙烧再生时，橡胶密封圈生产厂家，温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果，橡胶密封圈多少钱，影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色硅胶，脱附再生的温度应不超过120℃，否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。

经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒，以使颗粒均匀。

奥美特密封科技(图)-橡胶密封圈生产厂家-奉化橡胶密封圈由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。无锡市奥美特密封科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！