

长清蒸压加气混凝土板安装 济南聚信诚信经营

产品名称	长清蒸压加气混凝土板安装 济南聚信诚信经营
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

蒸压加气混凝土板介绍

蒸压加气混凝土板是一种绿色环保建材，具有防火、隔音、隔热和保温等优点。它是由水泥、石灰石和一些工业废弃物为原料制作而成的新型建筑材料。该产品的特点包括：容重低、高强度、长寿命周期和使用方便等方面。其中，它的容量只有每立方米500-600公斤左右；在生产过程中需要经过高压蒸汽养护的过程，因此称之为“加气”过程；其使用寿命可达25年或更长时间的使用年限；使用起来也比较简单快捷，例如安装时采用挂钩与龙骨相结合的方式就可以快速完成吊顶的施工工艺。此外，由于这种材料是利用工厂废渣制作的属于低碳产品对环境不会产生污染问题。

砂加气板材的特点是什么？

板中含有大量未连通的小孔隙，孔隙率为70%~80%。因此，它具有重量轻、保温、隔音、吸声、耐火性好和一定承载力的特点。

用途是什么？

蒸压加气混凝土板具有生产规模大、材料性能好、质量稳定等优点。可用作内墙板、外墙板、屋面板、楼板等。

大小是多少？

宽度：600mm，厚度：100mm、120mm、150mm、200mm，其他个别厚度可根据要求定制；长度：6000mm定制生产。由于外墙板的选择需要考虑风荷载，外墙蒸压加气混凝土板安装，相同厚度的外墙板的较大长度与内墙板不同，因此应注意选择。

板材的基本属性？

板材的基本性能主要包括干密度、抗压强度、导热性、抗冻性、抗冲击性、单点悬挂力、耐火性、隔声性和抗渗性。

砂加气板材的应用范围？

本实用新型具有重量轻、结构轻、防火性能好、安装方便等特点，是目前市场上一次可达6米的墙体材料。可广泛应用于混凝土结构、钢结构、框架结构、框架剪力墙结构、学校、车间等内外墙。

与板材的应用范围相比，它可以应用于以框架结构和钢结构为主体的建筑的内外墙，如医院、学校、酒店、钢结构车间、KTV等。但是，在使用蒸压加气混凝土板时，有一些细节需要注意。

该板材比较适用于中国非抗震地区新建、改建、扩建的民用和工业建筑，长清蒸压加气混凝土板安装，抗震设防烈度为6度、7度和8度。

每平方米砂加气板材的重量是多少？

每平方米的重量受干密度和厚度的影响。B05ALC板的重量约为500kg/m每平方米100毫米钢板的重量约为50公斤，其他厚度相同。

NALC墙板是一种以粉煤灰、石灰、水泥、石膏等为主要原料，经过高压蒸养或自然养护制成的新型墙体材料。它具有轻质、高强、防火、隔音、保温、环保等优点，200厚蒸压加气混凝土板安装，被广泛应用于建筑领域。关于NALC墙板的防火性能，一般来说，它具有一定的防火性能。NALC墙板在燃烧时，

其表面会形成一层硬壳，阻止火势的蔓延，从而保护墙体的内部结构。此外，NALC墙板的热导率较低，能够有效防止热量的传递，减少火灾的危害。然而，需要注意的是，NALC墙板的防火性能并不是绝对的，建筑用蒸压加气混凝土板安装，其防火性能受到多种因素的影响，如墙板的厚度、施工质量、使用环境等。因此，在使用NALC墙板时，还需要根据实际情况采取相应的防火措施，以确保建筑的安全性。

长清蒸压加气混凝土板安装-济南聚信诚信经营由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南聚信——您可xinlai的朋友，公司地址：济南市济阳区北宗家村1号，联系人：张经理。同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。