

铁钛粉颜料批发 北京铁钛粉颜料 聚发科技公司

产品名称	铁钛粉颜料批发 北京铁钛粉颜料 聚发科技公司
公司名称	武汉聚发科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区
联系电话	13638679281 13638679281

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉聚发科技发展有限公司

相对原子量65.409锌的性质 锌是一种银白色金属。密度为7.14克/立方厘米，铁钛粉颜料供应商，熔点为419.5。在室温下，性较脆；100~150℃时，变软；超过200℃后，又变脆。锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225℃后，锌氧化激烈。燃烧时，发出蓝绿色火焰。锌易溶于酸，也易从溶液中置换金、银、铜等。锌在自然界中，多以硫化物状态存在。主要含锌矿物是闪锌矿。也有少量氧化矿，北京铁钛粉颜料，如菱锌矿，如菱锌矿和异极矿。锌的用途 世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约10%用于黄铜和青铜，不到10%用于锌基合金，铁钛粉颜料批发，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防锈。对金属制品，可分批镀锌；对轧制钢带卷，铁钛粉，可连续镀锌。

国内涂料厂家使用的防锈颜料分为有毒、无毒两大类，以铅、铬系为代表的防锈颜料具有优良的缓蚀钝化功效，但是对环境造成污染。现有的无毒防锈颜料制成的各种防锈漆，其防锈性能有的不如防锈漆，虽然有的防锈性能和防锈漆相当，但是价格较贵，这就使得防锈性能下降或是表面防护费用增加。因此，现有涂料的防锈性能远不能满足国民经济建设对防腐的需要。新一代的环保防锈颜料-复合铁钛粉得到了推广应用，而且市场前景看好。

防锈颜料的如何使用：可以采用涂刷和喷涂的施工方法，在涂装前应该先将漆料配好比例搅拌均匀，如果漆的粘度偏高了就需要加入适量的清水，加水量不宜超过10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。

施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70%的状况下施工。

漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5℃，湿度不大于70%;烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60℃，烘烤时间不少于25分钟。

涂装第二遍时，遍应干透，两遍至少间隔24小时。

铁钛粉颜料批发-北京铁钛粉颜料-聚发科技公司(查看)由武汉聚发科技发展有限公司提供。铁钛粉颜料批发-北京铁钛粉颜料-聚发科技公司(查看)是武汉聚发科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张尚。