

金刀峡镇别墅钢结构 钢结构别墅施工 东茂钢构

产品名称	金刀峡镇别墅钢结构 钢结构别墅施工 东茂钢构
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东茂钢结构工程有限公司

钢结构阳光房安装流程

钢结构的除锈、刷防锈漆：在阳光房的钢结构焊接前，应先做好防锈处理，保证钢结构不会锈蚀。焊接主体结构：用标准为40mm40mm-80mm80mm，壁厚为1.8-3.0mm的方钢，按照测量尺寸和设计要求焊接四角立柱，以及四边圈梁，作为整个阳光房的主体承重结构。立柱的垂直度及立柱与立柱之间的距离误差不应超过正负5MM。焊接主梁及副梁：用标准为76mm*44mm，壁厚为2.5mm的方钢钢，按照顶面的设计，金刀峡镇别墅钢结构，合理分布横梁和纵梁，从美观、承重等各方面衡量，焊接顶部结构。这里可以按实际需要，选用不同壁厚和规格的方管。在焊接时，重庆别墅钢结构设计，钢结构的连接处必须焊点饱满，无假焊，不松动，无缝隙，焊接方法是鱼鳞焊接。钢结构焊接完毕后，就能够确保阳光房的安全性。

钢结构阳光房安装流程

阳光房盖顶：根据焊接好的钢结构，制作安装阳光房的顶面材料，钢结构别墅施工，可以选用彩钢板、阳光板、单面钢化玻璃或者中空钢化玻璃，承重及抗击能力好的是夹胶玻璃。单面钢化玻璃可以采用8mm-12mm厚，或者5mm+9A+5mm的中空钢化玻璃，彩钢板可以使用80mm或者120mm厚，带瓦楞的彩钢板。制作安装立面门窗：阳光房的立面门窗可以选择铝合金门窗、断桥铝合金门窗、木包铝门窗或者纯实木门窗等。密封处理：在以上的作业都完毕之后，就能够进行密封处理了。顶面用彩钢板的话，一般运用SBS改性沥青油毡防水，和墙体结合的阳光房顶，能够选用刺进式防水，钢结构别墅公司，并用硅胶发泡对阳光房的各个联结点作密封处理。以确保在往后长期的居住运用中不渗漏。确定钢结构楼梯的造型，根据设计图确定位置和尺寸。准备钢结构型材和辅助材料。根据设计图，在现场进行标记和定位。在预埋好的槽钢上钻孔，并进行防锈处理。根据设计图进行材料加工。在地面上组装结构，尽可能在地面上组装，如钢柱和钢柱支架、钢桁架组件等可一次吊装到位。安装楼梯和压型钢板，堆放不得超过梁板的承载能力。安装楼板混凝土，两个工作间隔不得超过5层。钢结构安装和楼板混凝土施工，两个工作

间隔不得超过5层。安装楼梯和压型钢板，堆放不得超过梁板的承载能力。金刀峡镇别墅钢结构-钢结构别墅施工-东茂钢构(推荐商家)由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。重庆东茂钢结构工程有限公司是一家从事“钢结构,活动板房,彩钢棚,阳光棚,铝合金门窗”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“东茂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使东茂钢构在钢结构中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事钢结构,钢结构彩钢棚,彩钢活动板房的厂家,欢迎来电咨询。