

# 昆明高温导热硅脂耐高温防水

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 昆明高温导热硅脂耐高温防水                 |
| 公司名称 | 东莞市优沃工业材料有限公司                 |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 固化方式:室温固化<br>外观:膏状<br>产品特点:导热 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇沙头社区大园南路126号            |
| 联系电话 | 0769-33888805 18680081212     |

## 产品详情

散热硅是一种用于散热的材料，它通常是硅胶或硅橡胶制成的。散热硅具有良好的导热性能，能够有效地将热量从热源传递到周围环境中，起到散热的作用。在电子设备、LED灯等高温环境下，散热硅可以被用于填充电路板与散热器之间的间隙，提高散热效果，保证设备的稳定工作。不仅如此，散热硅还可以起到密封防水、减震降噪、绝缘等功能。因此，在应用中都有广泛的使用。散热膏主要用于电子设备和计算机硬件的散热。它的作用是填充CPU、GPU和散热器之间的微小间隙，提高热量传递效率，使硬件能够地散热，从而避免硬件过热而引发故障。散热膏通常是由导热材料制成，可以帮助提高散热器与处理器之间的热传导能力，提高散热效果。传热凝胶具有以下特点：1. 高导热性：传热凝胶具有较高的导热系数，能够有效地传导热量。2. 高柔韧性：传热凝胶具有一定的柔韧性和可塑性，能够适应不同形状和尺寸的物体表面。3. 高粘附性：传热凝胶具有较强的粘附性能，能够牢固地附着在物体表面，不易脱落。4. 高耐温性：传热凝胶能够在较高的温度范围内保持稳定，因温度变化而失去传热效果。5. ：传热凝胶通常采用、无味、无性的材料制成，对人体和环境。综上所述，传热凝胶具有高导热性、高柔韧性、高粘附性、高耐温性和等特点，适用于传热和散热的应用。导热泥是一种用于散热的材料，有以下几个优点：1. 导热性能好：导热泥具有良好的导热性能，能够迅速将热量传导到散热器或其他散热设备上，提高散热效率。2. 良好的粘接性能：导热泥可以有效地填充微小的间隙和凹凸表面，与散热器或其他散热设备紧密结合，提高散热的效果。3. 防止温度过高：导热泥能够有效地吸收和扩散产生的热量，减少温度的局部积聚，防止设备因高温而损坏。4. 方便使用：导热泥可以直接涂抹在散热器或其他散热设备上，使用简便，不需要复杂的安装步骤。5. 延长设备寿命：导热泥的散热效果好，可以有效地降低设备的工作温度，延长设备的寿命。综上所述，导热泥具有导热性能好、粘接性能好、防止温度过高、使用方便等优点。导热硅脂是一种用于导热的特殊材料，具有以下特点：1. 导热性能优良：导热硅脂具有较高的热导率，可有效传导热能，提高散热效果。2. 绝缘性能好：导热硅脂具有的绝缘性能，可以阻隔电流的流动，防止短路等问题。3. 耐高温性能：导热硅脂可以在高温环境下长时间工作，具有较高的耐热性能。4. 耐化学腐蚀性能好：导热硅脂对大多数化学物质具有的耐腐蚀性，能够在一些特殊环境下使用。5. 不易挥发、不易老化：导热硅脂挥发或老化，长期使用发生变质或降低性能。6. 适应性强：导热硅脂具有较好的黏附性和适应性，可以用于不同形状和材料的接触面导热。综上所述，导热硅脂是一种性能优良、适应性强的导热材料，广泛应用于电子设备散热、电器元件之间的导热接触等领域。导热泥广泛适用于电子元器件的散热和导热传递。它常常被用于CPU、GPU、电源模块、发光二管（LED）等电子设备中。导热泥可以填充导热介质与散热器之间的间隙，提

高散热器对电子元件的导热效果，从而降低元件的温度。导热泥也可以用于其他需要散热的设备和应用中，如汽车发动机、光纤通信设备等。总之，导热泥适用范围广泛，能够提高设备的散热性能。