

05年供应散热风扇5020 大马达扇叶散热风扇设计风量更强

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 05年供应散热风扇5020 大马达扇叶散热风扇设计风量更强 |
| 公司名称 | 深圳市敬阳达科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:直流风扇 品牌:敬阳达 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区42区146-147栋2楼 |
| 联系电话 | 13510860463 |

产品详情

【05年厂家供应】散热风扇5020 大马达扇叶散热风扇设计风量更强

产品特点

1. 台湾进口液压轴承技术与大陆低人工组装成本相结合，性价比更高
2. 自主研发，专业模具设计，低电流高风量的特点
3. 牛角叶设计，产品更静音

产品参数

[外观尺寸] :50*50*20mm

[风扇型号] : 5020

[额定电压] : dc12v (可选择24v)

[电压范围] : dc10.8v-13.2v

[输入电流] : 0.08-0.19a

[额定转速] : 3600-6000r.p.m

[工作温度] : -10 ..110 ° c

[储存温度] : -40---110 ° c

[风量范围] :12.00-20.00cfm

[风压范围] :3.03--5.05mmh2o

[噪音指标] : 24.00-38.4db

[电机保护] :堵转锁流保护,扇叶卡死时电流归零 (不指定情况下, 没加此能) [材质材料] :玻璃纤维强化塑料,pbt外壳[产品认证] 可提供ce , ul rohs等认证[预计寿命] :25 ° c时110寿命30000小时—50000小时[轴承结构] :液压轴承&滚珠轴承&单滚珠轴承&含油轴承[旋转方向] :风从支架处排出,面对转子逆时针旋转[接线方式] : +红色-黑色 (特殊情况可另加2线) [极性保护] : 当正负极两条线插反时, 风扇不通电 (不指定情况下, 没加此能) [转速监测] : 微型风扇运行时, 第三条线会给系统一个转速的信号, 告诉系统此时的微型风扇转速值[防水功能] : 微型风扇置于潮湿的环境, 或是湿雨环境, 不会生锈, 不转等情况[自动启动] : 通电时, 风扇被堵转, 风扇会自动切断电源[报警功能] : 微型风扇不转时, 会给系统一个报警的信号, 此时要查找原因, 风扇为何不转

公司优势

- 1.原厂直销，价格最低，交期最快
- 2.拥有5000坪的独立大厂房，面积宽敞，明亮。
- 3.iso9001体系认证与管理保证生产周期预期达成。
- 4.月产量达80万台，可每天生产4万台，4条成品生产线生产运作
- 5.一般纳税人资格，可提供17%的增值税发票
- 6.售后服务有保障，有专业的客服人员为您服务

售后服务

- 1.新产品，业务与工程配合客户，并提供技术指导，安装合理的风扇型号与电性参数，使之顺利达到量产
- 2.有任何异常，客服12小时内定当为客户解答，需要亲临现场，公司客服专员在24h内赶到处理(广东省外客户特殊处理)
- 3.保修期内风扇有任何质量问题，7天内为客户维修ok，并派送到客户端

订购流程

- 1.客户档案建立（需要提供客户的公司名称，电话，联络人，地址，企业性质）
- 2.申请样品（需要双方确认好风扇的参数：如电压，转速，风扇外型尺寸，轴承类型，使用寿命，导线长度等）
- 3.样品确认（客户确认样品可使用后在规格书上签字，盖章）
- 4.报价单确认
- 5.客户传真书面盖章签字的订单（注明，价格，规格，付款条件，交期等要求）
- 6.工厂内部合同走流程（业务-工程-物控-采购-品保-生产-业务-客户）

联络方式

深圳市敬阳达科技有限公司联络人：业务部-曾敬平先生地址：深圳市宝安区西乡镇三围工业区

tel：0755-61161773mobile:13510860463e_mail: jingyangda@hotmail.com网站：http://www.jingyangda.cn/

【05年厂家供应】散热风扇5020 大马达扇叶散热风扇设计风量更强

本产品的加工定制是是，类型是直流风扇，品牌是敬阳达，型号是5020，电机功率是0.15（w），电压是12（V），电流是0.10（A），适用范围是电子电器产品散热，风量是15CFM，风叶直径是3.5CM，转速是4300转