

柴油蒸汽洗车机 油污清洁 汽车美容 城市清洁 道路清洗S

产品名称	柴油蒸汽洗车机 油污清洁 汽车美容 城市清洁 道路清洗S
公司名称	汕头市洁能电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高压蒸汽清洗机 用途:商用
公司地址	汕头市东厦路156号
联系电话	86-075488594333/4000636383 13302738777

产品详情

型号：柴油蒸汽洗车机jnx-ds

蒸汽洗车机原理：

蒸汽清洗为柔性清洗，利用蒸汽热降解原理，用柔和的蒸汽将附着在汽车表面的污垢结合、软化、膨胀、分离，再用干净抹布将剩余的污垢和少许的水渍去除；蒸汽清洗有助于漆面的保护、缝隙的清洗，并且含水量少不损伤电路，能够有效清洗汽车发动机、仪表盘、空调口等部位；一边用蒸汽冲，一边擦干，一个流程就能顺利清洗完汽车，操作更加简单、快捷。

技术功能：

1智能过压保护

2灵敏过热保护

3缺水断电保护

4:高敏度漏电保护装置

5手动、自动进水功能

6节能待机系统（待机关闭加热系统）

7防冻装置

8变频调节技术：蒸汽干湿随意调节（过热蒸汽、饱和蒸汽、不饱和蒸汽随意调节）

9瞬间气化技术：1分钟预热产生蒸汽，没有锅炉爆炸危险、24小时连续工作

10水垢清除系统

材料与工艺

外壳：使用304不锈钢制作，高精度激光设备切割，精密的焊接技术，

蒸汽管：使用进口四氟材料制作

蒸汽枪：加拿大品牌产品防烫手设计

脚轮：聚氨酯减震轮

用途：车身清洗、发动机清洗、油污清洗、墙面清洗、小广告清洗

产品特点

柴油洗车机，省电、省时、省人工，洗车行最佳的选择。

蒸汽洗车机操作示意图

车身清洗

引擎清洗

产品参数：

产品名称	柴油蒸汽清洗机	产品型号	jnx-ds
选择电压（v）	220	蒸汽温度（℃）	187~198
功率（kw）	0.5	体积（mm）	1050×610×810
耗水量（l/h）	36	重量（kg）	80
蒸汽压力（bar）	12-15	蒸汽管（m）	10
水箱容量（l）	24	电缆线（m）	5
产汽时间（秒）	60	蒸汽枪（把）	1
供水方式	自动/手动	油箱容量（l）	8

配送物品：

--	--	--	--

弯头枪杆（支） wand nozzle	1	枪头刷子（个） brush for the gun	
手柄刷（把） brush	1	毛巾（条） towel	

产品优势：

项目	洁能蒸汽清洗机	传统蒸汽清洗机
产汽时间	冷机启动产汽60秒。	冷机启动产汽10分钟。
工作压力	可达30~50公斤以上压力。	锅炉原理局限在8公斤压力。
安全保障	水电分离、无锅炉爆炸隐患。	锅炉容器易结垢爆炸。
干湿可调	可灵活调节干湿度、温度、压力。	不具备干湿调、温度、压力调节
过压保护	高灵敏度感知气压控制，过压自动停止。	不具备压力控制功能。
过热保护	具有过热保护装置，节省热损耗20%以上。	需连续加热，热损耗大。
售后维修	结构板块化，故障排除更换配件即可	结构繁琐，锅炉易爆裂，难维修

洁能蒸汽洗车机工作流程

客户确认消费后，绕车身检查是否存在问题，填在施工单上并告知客户，提出解决方案，填好施工单，收取服务费用。

- a根据车的表面泥污，预先调节蒸汽的干湿度；

b用中性泥土松散剂喷洒在车身表面，达到降解、松散泥污的效果。
- a由前（后）翼子板用精工毛刷开始整体施工，用中湿蒸汽处理下裙边、轮毂、门拉手以下的泥污，达到没有明显附着于身上表面的泥污为止；

b其后用专业毛巾擦拭下裙边、轮毂、轮胎、中网污垢，达到没有污渍、水渍。
- a用专用毛巾配合蒸汽处理车身表面，以车身表面构造为单位逐一清洁，达到清除泥污、松散剂、边缝灰尘、污垢的效果。

b用毛巾随后使其脱水，达到没有附着于车身的水为止。
- a喷洒漆面蜡，覆盖整个车漆表面；

b用两条专用毛巾处理车漆，处理玻璃后视镜，达到光洁靓丽。
- a取出脚垫，用蒸汽处理脚垫上的浮尘、泥沙、碎屑；

b清洁内贸，由仪表台开始，清洁边缝、出风口、门拉手、储物箱、烟灰缸等，逐一内饰死角的清洁，达到光滑无水迹、无污剂。
- a打开引擎盖擦拭发动机表面，使其达到无灰尘、无污渍、无痕迹；

b清理后尾箱，达到无浮尘、碎屑、泥沙、杂物，一切物品均按原位置摆设，不得随意摆放、乱动客户物

品。

7、a检查车身，仔细绕车身检查是否有水渍、污渍等污垢的残余；

b检查室内是否有残留杂物、污渍和未清洁过的死角。

蒸汽洗车的发展趋势：

蒸汽洗车，是蒸汽美容高级护理服务。高压蒸汽既可消毒，又可除污，有独特的热分解功能，能迅速的化解泥沙和污渍的粘黏性质，让其脱离附沾的汽车表面达到清洗的目的，基本原理就如，洗衬衣领用冷水和用热水是截然不同的效果！蒸汽洗车机是一种超低水排放量的新型洗车机，靠喷枪喷出的高压水蒸汽清洗整个车身及内室、轮胎、车底，基本原理为“高压高温热分解”解决方案。高压用于清除附着在表面的污渍，高温（50度---100度）用于提高污渍“分子”的活跃性便于高压冲除。避免了用力擦拭车身引起的车身划痕和物品表面保护层的破坏。随着汽车拥有量的迅猛增加，车主消费意识日益增强，当前汽车护理项目中，洗车是最平凡而且是最重要的，要求的服务质量相当高。证书荣誉汕头市洁能好电器科技有限公司成立于2006年，2009年荣获汕头市民营科技企业、2012年荣获广东省民营科技企业

售后保障

板块结构 配件更换快捷方便 一年保修 终身维护 工程师远程技术支持 随叫随到 品质的保障

本产品的加工定制是是，类型是高压蒸汽清洗机，用途是商用，型号是柴油蒸汽洗车机JNX-DS，功率是500（w），蒸汽压力是10-15，重量是80（kg），尺寸是105*61*85（cm），电压是220（V），品牌是万车乐，额定储水是24（L），蒸汽温度是189-198