

盛丰供应环保无污染生物质颗粒燃烧机

产品名称	盛丰供应环保无污染生物质颗粒燃烧机
公司名称	东莞市盛丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盛丰 型号:sfm-3561
公司地址	中国 广东 东莞市 寮步镇石步村金三角工业区
联系电话	86-076985340981

产品详情

产品说明

生物质燃烧机特点1、运行成本低：使用的木屑颗粒燃料，为可再生资源，来源广泛、成本低廉。其运行成本仅为柴油成本的40%。重油成本的50%。天然气成本的30%。2、无污染、环保效益明显：采用半气化高温燃烧方式，使燃料充分燃烧（木质焦油也以气态的形式直接燃烧尽），无黑烟产生和木焦油排放。采用国家推广的绿色可再生生物质木质颗粒燃料，so2几乎达到零排放，烟尘排放浓度小于50mg/m3，烟气黑度小于林格曼 级，各项指标均达到国家一类地区环保标准。并可经过对使用设备的除尘处理，可以达到完全无尘排放。是属于最环保的燃烧设备。3、热效率高、出力足：我司燃烧机采用沸腾式半气化燃烧加切线旋流式配风设计，使得生物质燃料充分转换和燃烧，热效率可达90%。另气化室有大于60mm的耐火隔热材料，使气化室热量不容易散出，大大地提高了燃烧机的热效率。4、安全、稳定：缺水、超温等多重保护，独特的隔料装置，正确使用不会出现回火的危险。良好的保温效果，使生物质燃烧机气化室外表温度接近常温，无烫伤的危险5、质量稳定、使用寿命长：气化室内胆采用独特的耐高温隔热材料制作，具有抗高温和氧化特性，物理特性稳定，使用寿命是普通耐火材料的5倍以上。6、自动化程度高、更先进、更方便：采用自动给料，加上我司自行研发的全自动控制面板，使生物质燃烧机可以一键按钮式操作，从前吹扫(吹净炉排上余灰)、进料、大小火转换、停机全自动运行，操作简单、方便。7、加热温度高：燃烧机火焰稳定，高温段可达1300度。8、独特的外形设计：整体设计整洁、美观。并设有专门的维修门，检修相当方便

生物质燃烧机技术参数

型号	单位	sf-300-s	sf-500-s	sf-650-s	sf-750-s	sf-1000-s	
额定发热量	(104kcal)	15~22	25~35	35~45	45~55	55~65	
热效率		90%					
耗电量	(kw)	0.9	1.3	1.7	2.3	3.2	
外形	长	(mm)	1610	1650	1700	1750	1910
	宽	(mm)	880	930	970	1030	1100
尺寸	高	(mm)	1420	1470	1520	1570	1650
重量	(kg)	650	780	860	980	1150	
木质颗粒生物质燃	(kg/h)	50	75	100	125	150	

料消耗量

生物质燃烧机技术参数							
型号	单位	sf-1500-s	sf-2000-s	sf-2500-s	sf-3000-s	sf-4000-s	
额定发热量	(104kcal)	65~90	85~120	110~150	140~180	160~240	
热效率		90%					
耗电量	(kw)	4.5	5.5	6.2	7.2	8.5	
外形	长	(mm)	2090	2270	2300	2500	2700
	宽	(mm)	1200	2500	2700	2900	3100
尺寸	高	(mm)	1800	1890	1910	1980	2100
重量	(kg)	1350	1570	1900	2430	2890	
木质颗粒生物质燃料消耗量	(kg/h)	225	300	375	450	600	

本产品的加工定制是是，品牌是盛丰，型号是sfm-3561，别名是燃烧器，适用范围是涂装烘干线、电镀设备、锅炉整烫及厨房用灶专用燃烧机，燃料是生物质燃料，重量是1(t)，类型是燃烧机，机械设备是环保