

INCOLOY A-286镍合金线膨胀

产品名称	INCOLOY A-286镍合金线膨胀
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

INCOLOY A-286如niao生产而特bie研制的奥氏体不锈钢，724L和725LN在高温an基溶液中都有很强的耐腐蚀性，这种环境是在niao生产中当an基铵作为an和二yang化碳的反应的媒介时而产生的，两种钢号都对在niao设备高压部位的高温an基环境中产生的局部腐蚀有很强的抵抗力。专门用于niao工业，niao级，与316 L的主要区别在于化学成分，调整成分的目的在于充分钢中铁素体含量，尽可能得到全奥氏体组织，以提高钢的耐晶间腐蚀和选择性腐蚀能力，niao级不锈钢都需要进行休氏试验和选择性腐蚀试验。试验条件非常苛刻，一般的不锈钢难以通过，成分大致如下:316mod:Cmax0.03，Cr17.0-18.5，Ni13.0-15.0，Mo2.20-3.0,Simax1.0,Mnmax2.0,Pmax0.045。*1219*Coi美国2.5mm*1219*Coil美国3.0mm日本3.0mm*1219*Coil日本4.0mm德国5.0mm德国6.0mm德国合金800H板3.0mm*1219*Coil美国合金。焊丝254SMO(S31254)焊丝(ERNiCrMo-3)904L(N08904)焊丝(ER385)哈氏合金(N10276)焊丝(ERNiCrMo双相钢(S31803/S32205)焊丝(ER2209)蒙乃尔Monel400(N02200)焊丝(ERNiCu-7)蒙乃尔MonelK-。0.6，0.7，0.8，1.0，1.2，1.5，2.0，3.0，4.0，5.0，6.0，8.及20mm以上，INCOLOY A-286合金，镍基合金，A-286产品名称 INCOLOY A-286合金国内通称镍基合金，A-286，A-286合金，INCOLOY A-286各国标准 AMS 5525、ASTM A 638、NAS660、UNS S66286、DIN1.4980主要成分 Ni24.0-27.0Cr13.5-16.0Mo1.0-1.5Mn2.0Si1.0Ti1.90-2.35机械性能

抗拉强度： b 620Mpa延伸率： 40%材料说明 INCOLOY

A-286是一种铁镍铬合金，并增加钼和钛，为奥氏体组织。通过时效硬化，合金在700 的高温下仍保持着良好的强度和抗yang化性，良好的高温蠕变断裂强度。高强度和出色的加工特性使得INCOLOY A-286合金用于飞机和工业燃气涡轮机的众多部件。它也被用作紧固件应用在汽车发动机和高温高压部件上，在近海石油和天然气工业上也得到了应用。典型工况 700 以下yang化性环境应用领域

燃气涡轮机、汽车发动机、高温高压部件、石油天然气工业等。配套焊材

ERNiCrMo-3、A286MC供货形态 板材、棒材、管材（焊管和无缝管）、锻件、法兰、焊材

上海威力售后服务、服务承诺:（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。