

## ,SH30+PH30 , 公母接头,C式快插接头,C式自锁快速接头

产品名称	,SH30+PH30 , 公母接头,C式快插接头,C式自锁快速接头
公司名称	乐清市柳市俊杰气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:JUNJIE 型号:SH30+PH30
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 27760109 18606668392

## 产品详情

快速接头快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，它有三种结构形式：两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

1、两端开闭式：不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不连接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。连接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏。

3、单路开闭式 不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

为什么要用快速接头呢？

1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。

4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

快速接头特点：  
· 快速安装，简单灵巧，节省空间；  
· 型式多样，满足任何气动布管需要；  
· 即使安装以后，塑料管体也可任意转向；  
· 释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；  
· 所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

本产品的加工定制是是，品牌是JUNJIE，型号是SH30+PH30，种类是C式接头，材质是钢锌合金，适用范围是快速接头，耐温是60（ ），耐压是1（ MPa）