

Incoloy 330镍合金屈服点

产品名称	Incoloy 330镍合金屈服点
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Incoloy 330韧性降低。?由于难以避免气体杂质污染所引起的焊接接头脆化，在进行镍基合金材料焊接时对其工艺提出了特殊的要求。采用钨ji氩弧焊和手工电弧焊盖面是比较合理的焊接方法，

共同商品名称： Incoloy 330; Alloy 330, Nicrofer 3718合金330 (UNS N08330; W.Nr.1.4886) 是一种奥氏体合金，具有良好的高温强度和耐腐蚀性。它具有固溶体组成，不能通过热处理硬化。其高镍和铬提供良好的抗yang化和渗碳性。硅含量增强了其抗yang化性。合金在高温下的强度和抗yang化性使其成为工业加热炉的有用材料;用于马弗炉，蒸馏器，输送系统，篮子和盒子以及各种固定装置。可用产品形式：管材，片材，带材，板材，圆棒，锻造坯料，六角形，线材和线材产品规格Incoloy合金330被命名为UNS N08330和W. Nr. 1.4886。棒材和形状：ASTM B 511，ASME SB 511 坯料和棒材：ASTM B 512，ASME SB 512 管材和管材：ASTM B 535; ASME SB 535，ASTM B 546; ASME SB 546，ASTM B 710; ASME SB 710，ASTM B739; ASME SB 739，ASTM B 829 / ASME SB 829. 板材和带材：ASTM B 536，ASME SB 536，SAE AMS 5592 棒材，线材，锻件和环件：SAE AMS 5716 其他：ASTM B 366 / ASME SB 366Incoloy 330化学成分，重量% 镍..... 34.0-37.0 铬..... 17.0-20.0 铁..... 余量碳..... 0.08 硅..... 0.75-1.50 锰..... 2.0磷..... 0.030 硫..... 0.030

上海威力金属集团有限公司工厂中有精密水射流切割机。是冷加工，因此在压型过程中不会产生热影响区，也不会改变其表面属性。;退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料上海威力金属集团有限公司将换货处理!