## Narada南都蓄电池6-GFM-100F狭长型12V100AH通讯通信基站储能

产品名称	Narada南都蓄电池6-GFM-100F狭长型12V100AH 通讯通信基站储能		
公司名称	希世比新能源(山东)有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:6-GFM-100F 产地:浙江		
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)		
联系电话	13611279844 13611279844		

## 产品详情

- 1.电池可以像常规电池一样直立安装使用,也可以卧式使用
- .电池应离开热源和易产生火花地方,并应避免阳光直射及置于大量有机溶剂气体和具有腐蚀件气体的环境中。其安全距离应大于0.5m.
- 3.电池室应具备必要的通风、照明设施,避免安装在密闭设备中或容器中。电池间距zui好在3CM以上。
- 1.电池均荷电出厂,在运输、安装过程中谨防短路:搬运时不得触动极柱。
- 5.电池组的安装,因组件电压较高,在搬运、安装、维护时,应使用绝缘工具,配戴绝缘手套等以防电击。
- 5.电池安装连接前,先用细丝钢刷将极柱击端子刷至出现金属光泽,并保特连接处的清洁。连接时应上紧螺栓,以防接触不良引起电池打火。招矩规定值:50ah以下电池为4.4n.m50ah以上电池为10.9n.mn
- 电池连接时,连接电缆应尽可能短,以防产生过多压降。,新18不同、容量不同、性能不同的蓄电池请勿混用。安装未端连接件和导通电池系统前,认真检查电池系统的总电,压及正、负极,以确保安装正确,。8. 电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于"断开"位置,并保证连接正确,蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。,电池请勿用有机溶剂擦拭,如发生火灾,可用四氣货碳之类灭火器,
- 10.电池安装前, zui好在10 --20 、干燥、清洁、通风的环境中存放。存放期距电池的生产期不能超过6个月.否则应进行补充电。