

## 韩国TPC原装二位五通阀DV4140-5H（可以代替sy7140-5LZD）价优


产品名称	韩国TPC原装二位五通阀DV4140-5H（可以代替sy7140-5LZD）价优
公司名称	温州蓝星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DV4140-5H 品牌:TPC
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 经济开发区东方路108号
联系电话	86 0577 86728867 13968809597

### 产品详情

韩国tpc原装二位五通阀dv4140-5h（可以代替sy7140-5lzd），电压为dc24v。

本公司是韩国tpc气动元件公司温州指定代理商,tpc原为日本smc的代工厂，所生产的产品尺寸与日本smc相符,可完全替代。

tpc是韩国最大的气动元件研发商，为用户提供一流的高性价比气动元件产品，1978-1994年与日本smc合作，大部份产品功能，外形尺寸与smc相同有较强的互换性，价格有很好的竞争力。



五通先导型电磁阀

dv1000.3000.4000 系列

快速反应时间 & 大容量

:反应时间 12ms以下 (dv1000)

:扩大有效过流面积

:(原先相同尺寸的产品相比扩大约 2.5倍)

:低功率消耗 1.0w (24vcd.41ma)

高可靠性

:使用寿命长

:安装wear ring 防止spool片的磨损

:使用u packing 降低磨擦电阻

:采用piston return 方式归位

产品的多样性

:电磁线圈无极性，易于安装

:标准类型在冬季环境中不可用

:标准型号为公共排气

1.系列号	1: dv1000 系列3: dv3000 系列4: dv4000 系列		
2.动作形式	1:单电控2:双电控3:中位封闭4:中位排气5:中位加压		
3.接管形式	20: 直接安装型40: 底座安装型	4. 额定电压	*1: ac110v*2: ac220v5: dc24v* : 非标准
5. 出线方式	h: 水平方向v: 垂直方向	6. 管接口口径	无记号 :不带底座m5: m5 x 0.8(dv1000 系列)01: rc(pt)1/8(dv3000 系列)02: rc(rt)1/4(dv4000 系列)

<直接安装型>

阀型号	动作形式		口径	重量 g
dv1 20- -m5	2位	单电控	m5 x 0.8	52
		双电控		64
	3位	中位封闭		68
		中位排气		68
		中位加压		68
dv3 20- -01	2位	单电控	rc(pt)1/8	120
		双电控		134
	3位	中位封闭		142
		中位排气		142
		中位加压		142
dv4 20- -02	2位	单电控	rc(pt)1/4	124
		双电控		136
	3位	中位封闭		144
		中位排气		144
		中位加压		144

<底座安装型>

型号	动作形式		口径			重量 g
			p,r1,r2	a,b		
dv1 20- -m5	2位	单电控	rc(pt)1/8	m5 x 0.8	46	
		双电控			58	
	3位	中位封闭			62	
		中位排气			62	
		中位加压			62	
dv3 20- -01	2位	单电控	rc(pt)1/4	rc(pt)1/8	92	
		双电控			106	
	3位	中位封闭			114	
		中位排气			114	
		中位加压			114	
dv4 20- -02	2位	单电控	rc(pt)3/8	rc(pt)1/4	80	
		双电控			96	
	3位	中位封闭			104	
		中位排气			104	
		中位加压			104	

<结构图>

<产品规格>

区分	d	d	d
	v	v	v4
	1	3	00
	0	0	0
	0	0	0
动作方式	5 port pilot type 电磁阀 valve(rubber seal)		
使用流体	空气		
2	0.15~0.7 mpa(1.5~7.1kgf/?)		
2	0.1~0.7 mpa(1~7.1kgf/?)		

	3	0.2~0.7 mpa(2~ 7.1kgf/?)		
环境和 流体 温度	max. 50			
手动 应急 形式	push & lock type			
先导 阀 排气	单独排 气，公 共排气			
油滑	不必要			
安装 位置	自由			
抗冲 击/ 振 动 能 力( m/s 2)	150/30( 8.3~200 0hz)			
	2	1 0	5	10
	3	3	3	3

保护	防振		
出线方式	h: 水平方向, v: 垂直方向		
额定电压	dc24v, ac110v*, ac220v*		
许容电压	额定电压的 -10(%)~+10(%)		
极性	无极性		
5kfg/?	12m/s	18m/s	30ms
功率消耗(w)	1.0(指示灯,过压保护电路)		
	3.6(c v 0.2)	9.0(c v 0.5)	16.2(c v 0.9)

本公司专门经营进口和国产气动元件，本人在网下有实体店，店主有丰富的气动元件选型经验，原同您共创辉煌！

手机：13968809597 0577-86728867

运费说明：在我公司选购的朋友尽量选用快递，我公司一般选用韵达和汇通快递，江浙沪的朋友快递低于1公斤的5元，1 - 10公斤的10元，10公斤以上的，每公斤1元。江浙沪以外的朋友1公斤以内的10元，超

过部分每公斤8元，边远地区除外。

提示：为了加快资金周转速度，请收到货检查无误后尽快确认。

分享到:tpc的东西

韩国tpc原装二位五通阀dv3120-5...

¥ 155.00

韩国tpc原装二位五通阀dv1120-5...

¥ 170.00

韩国tpc原装二位五通阀dv4120-5...

¥ 180.00

韩国tpc新款过滤减压阀pp3-03bd...

¥ 310.00

韩国tpc原装acm2e40-125a-...

¥ 470.00

韩国tpc原装(机械手上下行气缸)ar...

¥ 290.00

韩国tpc全新正品电磁阀ds3130-5...

¥ 210.00

韩国tpc原装二位五通阀dv3140-5...

¥ 290.00

韩国tpc全新正品电磁阀ds5120-5...

¥ 265.00

韩国tpc全新正品微型电磁阀dv110-...

¥ 120.00

\*

本产品的加工定制是是，型号是DV4140-5H，品牌是TPC