

# 摆杆淋雨试验机 上海沪升实验仪器厂

产品名称	摆杆淋雨试验机 上海沪升实验仪器厂
公司名称	上海沪升实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海沪升实验仪器厂 型号:H/LY-500
公司地址	上海是奉贤区青村镇金钱公路4969号
联系电话	021-57475326-8004 18964428016

## 产品详情

一、&nbsp;型号规格&nbsp;1、&nbsp;型号：lx-0120&nbsp;2、&nbsp;试验台直径：800mm，变频器控制转速任调3、&nbsp;淋雨用水：当地清洁的自来水4、&nbsp;转台最大载重100公斤二、&nbsp;主要参数：1、&nbsp;喷水孔径：0.4mm2、&nbsp;喷水孔间距：50mm3、&nbsp;喷水环半径：r375mm4、&nbsp;喷水管管径：16mm5、&nbsp;摆管摆角幅度：±180°6、&nbsp;摆管喷水角度：±90°7、&nbsp;摆速调节：无级调节8、&nbsp;淋雨水压：50~150kpa（可调节）；9、&nbsp;摆管半径：直径15mm r0.6m10、&nbsp;水流供水量：10公斤11、&nbsp;流量：水流量可调， $0.1 \pm 0.005 \sim 12 \pm 0.05$ l/min，12、&nbsp;试验台转速：1~17 r/min可调三、&nbsp;设计简介：1、&nbsp;摆管传动机构采用无阻力偏心连杆结构，传动摆动，无死点，摆幅均匀，触摸屏控制步进电机任意调整摆速。2、&nbsp;触摸屏控制，连续降雨，间歇降雨，时间控制，转盘正反旋转控制。

本产品的加工定制是是，品牌是上海沪升实验仪器厂，型号是H/LY-500，过水量是500（克/千克），外形尺寸是1000×1150×1660，重量是100（kg），应用领域是各行各业，类型是点滴式，填料是钢丝水泥网络板