

Inconel 617镍合金的比重

产品名称	Inconel 617镍合金的比重
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Inconel 617 Inconel 600的金相结构:600为面心立方晶格结构，Inconel 600的耐腐蚀性:600合金对于各种腐蚀介质都具有耐腐蚀性，铬的成分使该合金在yang化条件下比镍99.2(合金200)和镍99.2(合金201,低碳)具有更ha o的耐腐蚀性。共同商品名称：Inconel 617，合金617，Nicrofer617 INCONEL合金617（UNS N06617 / W.Nr .2.4663a）是一种固溶，强化的镍铬钴钼合金，具有特殊的度组合温度强度和抗yang化性。该合金还具有优异的耐腐蚀性，并且易于通过常规技术形成和焊接。在超过1800 ° F（980 ° C）的温度下，度和抗yang化性的结合使得INCONEL alloy 617成为和陆基燃气轮机中管道，燃烧罐和过渡衬管等组件的有吸引力的材料。可供选择的产品形式：管材，管材，板材，带材，板材，圆棒，扁钢，锻造坯料，六角形，线材和挤压INCONEL alloy 617被命名为UNS N06617和Werkstoff Nr. 2.4663a。

棒材，棒材，线材和锻造坯料：ASTM B 166; ASME SB 166（棒材，棒材和线材），ASTM B 564; ASME SB 564（锻件），AMS 5887（棒材，锻件和环件），VdT ü V485（板材，板材，棒材和管材），ISO 9724（电线），DIN 17752（棒材和棒材），DIN 17753（电线），DIN

17754（锻件）板材，片材和带材：ASTM B 168; ASME SB 168（板材，板材和带材），AMS 5888（板材），AMS 5889（板材和带材），VdT ü V485（板材，板材，棒材和管材），ISO 6208（板材，板材和带材），DIN 17750（板材，板材和带材）。焊管和无缝管：-

VdT ü V485（板材，板材，棒材和管材），ISO 6207（管材），ASTM B 546; ASME SB 546（管道），DIN 17751（管材和管材）成分：DIN 17744焊接产品：- INConEL Filler metal 617 - AWS A5.14 /

ERNiCrCoMo-1; INCONEL焊接电极117 - AWS A5.11 /

ENiCrCoMo-1 alloy 617化学成分UNS：N06617 Inconel合金：617镍 44.5铬 20.0 - 24.0钴 10.00 - 15.00钼 8.0 - 10.0铝 0.8 - 1.5碳 0.05 - 0.15铁 3.0锰 1.0硅 3.0硫 0.015钛 0.6铜 0.5硼 0.006

Inconel 617 【公司概况】

Inconel 617 上海威力金属集团有限公司成立于2010年，公司总部位于上中国魔都--上海市，我们是一家专门从事特钢销售的正规企业，以“诚信、互惠互利”为经营原则，深得广大用户的haoping！