

钢衬塑搅拌罐,化工储罐，耐腐蚀储罐

产品名称	钢衬塑搅拌罐,化工储罐，耐腐蚀储罐
公司名称	无锡市宝成防腐设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:宝成 型号:splt-03-00
公司地址	无锡江苏省无锡市洛社镇
联系电话	86-051082487758/80221595/80221596 13961713385

产品详情

钢衬塑(龟甲衬里)是钢塑复合系列产品的精华。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面,以聚乙烯为原料,采用旋塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体表面。由于钢网(龟甲)与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面,使聚乙烯难以脱离钢体表面。因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。产品内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑、钢衬玻璃相比,具有更良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点,是装运腐蚀液体的理想产品,亦可应用于90 以下的低压罐、真空罐、反应釜、交换柱等。已经广泛应用于化工、稀土、冶金、医药、农药等行业,深受用户欢迎。·整体(pe)一次成型·防腐蚀耐酸碱·聚乙烯(pe)材质,符合卫生标准

无锡宝成钢衬po储罐:产品采用进口美国杜邦公司原料的改性聚烯烃粉末,其主要成为乙烯、丙烯等烯烃的均聚物和共聚物为衬里材料,衬里符合hg/t21562-94标准。其性能可耐各种浓度的酸、碱及某些有机溶剂的腐蚀,防腐防静电、无毒(符合卫生标准:gb96787-1988)使用温度在70~130 ,内衬防腐厚度为6~8毫米。可取代不锈钢、铅、钛、搪瓷以及四氟同类产品,用户可以根据不同腐蚀、选择合适温度以达到经济实用之目的,其生产工艺同钢衬pe储罐,最大不同点就是能进行现场施工,可以根据客户要求随意制作非标非规则形状的槽罐。(方型槽罐亦能内衬防腐)此工艺的开拓,解决了因运输困难而无法运输大型储罐的问题。聚烯烃po性能:po是英文poly的缩写。po树脂属于高分子z烯的均聚物,并与乙烯,丙烯,丁烯等烯烃聚合,也包括部分特性共混,增强和复合物,它是一种新型的耐腐蚀,防静电,无毒,强度高,刚性好的衬里材料,使用温度为-60~130 ,用特殊热墙旋塑成型,新工艺加工,作为衬里与钢塑的粘接力很强。现在披国内外化工,冶金,食品,交通,医药,纺织等行业大量采用,并且该工艺对工件的内外结构没有要求,对结构复杂的工件,均能加工成型,深受用户欢迎。自于聚烯烃(po)是乙烯,丙烯和丁烯共聚而成的一种烯烃共聚物,因此它不但保持了乙烯,丙烯的耐腐蚀性,又具有自好的耐热性,耐冲击和电绝缘性能。其使用温度可比聚乙烯,聚丙烯高出20-30度。同时,它克服了聚乙烯和聚丙烯与金属结合力差的缺点,具有很强的粘接力,能与金属牢牢的结台在一起,是目前最理想的防腐蚀材料之一。因此,用其作衬里的设备,管道及管件可以耐真空,真空度可选-0.092m pa.同时,自于极强的结合力,极大地限制了其因冷热变化而引起的收缩和伸长,从而滚涂po的设备,管道和管件不会因为收缩和膨胀而产生破坏,确保了设备的长期稳定使用。

本产品的加工定制是是,品牌是宝成,型号是splt-03-00,容积是3(L),功率是5.5(kw),外形尺寸是

1.5 (m)