

之选-上海馨予-试验台 SPAYTE

产品名称	之选-上海馨予-试验台 SPAYTE
公司名称	上海馨予液压机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SPAYTE 管数:多管
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 龙吴路5135号
联系电话	86 021 24280798

产品详情

软管试验台

设备特点：

I 采用美国进口气哦动泵做压力源，试验压力高，最高压力可达700mpa，输出压力可以无极调节，升压速可以自由设定。

I 高低压双泵供压，输出流量更大，试验范围更广，可以满足从1-700mpa范围的试压要求。

I 所有泵阀与管路采用316不锈钢材质，为美国进口产品，可以适用水、油、乳化液等大多数液体试压介质。

I 液压试验台采用计算机加单片机两级控制系统，整个试验过程可在计算机上操作完成，计算机自动生成压力，时间曲线，并将各种数据存储，随时可打印出试验报告，也可以通过按钮开关手动控制试验过程。

I 试验过程中，可以自动进行压力补偿，具有测试压力稳定，压力测试精度高等特点。

I 计算机自动泄压和手动泄压双重泄压装置，更有超压、超时、泄露报警系统，使整套设备更加安全可靠，

I 试压现场采用摄像机实时监控，可以实现无人试压现场。

I test测试软件成熟稳定，人性化的操作界面方便用户操作与监控。

典型应用：

I 小型阀门的耐压和爆破测试。

I 压力容器水压试验和爆破试验。

I 各种金属和非金属管材的静压和爆破试验

I 消防水带和灭火器等消防器材的压力测试和爆破测试。

I 汽车软管类如转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管等耐压和爆破检测。

I 工程液压软管、硬管以及泵体、缸体等的耐压和爆破检测。

高压及爆破脉冲试验台简介：

高压及爆破脉冲试验台是采用欧洲进口技术和元件组装的，适用于大多数介质(水,液压油等)，

高压及爆破脉冲试验台利用普通压缩空气作为动力源,安全性高，操作简单,噪音小。

高压及爆破脉冲试验台的参数：

型号	工作压力 (bar)	流量(l/min)	油箱容 积(l)	外形尺寸(mm)	重量 (kg)
tpu-400	400	4.5	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-700	700	2.5	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-1000	1000	2.0	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-1500	1500	1.8	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-2000	2000	1.5	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-2500	2500	1.2	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-3000	3000	1.0	50	2100 × 800 × 1200	210
tpu-4000	4000	0.5	50	2100 × 800 × 1200	210

我公司经营的产品还有有：超高压气动泵0-700mpa、气动气体增压泵0-269mpa、空气增压器0-320bar、超高压手动泵0-400mpa、超高压电动泵0-500mpa、超高压软管、超高压快速接头、超高压针阀、超高压不锈钢管、超高压单向阀0-400mpa、超高压安全阀0-400mpa、化学试剂计量/注入系统、管材耐压/爆破实验台0-700mpa、气瓶耐压/疲劳/爆破实验台、高压软管测试台、通用阀门/安全阀实验台、气密封、静水压、数据采集.薄型千斤顶、超薄型千斤顶、拉拔仪、液压拉马、螺母破切器、法兰劈开器、带压堵漏枪、液压冲孔机、中空千斤顶、高吨位双作用千斤顶、液压油缸、超高压压力表0-700mpa、高压接头0-1000mpa、液压螺母0-250mpa、螺栓液压拉伸器0-250mpa、液压扳手0-70mpa、高压减压阀0-150mpa、测压软管0-63mpa，无油润滑气体压缩机，电动液驱泵、气体增压泵、液体增压泵、试压泵、氮气增压机、氧气增压机、氦气增压机、空气增压机、氩气增压机、气密性压力（泄漏）测试系统0-269mpa、液压试压系统，（容器、阀门、管件、仪器仪表）0-700mpa、液压动力单元0-700mpa

本产品的加工定制是是，品牌是SPAYTE，管数是多管