

WZQZ、WZHZ各种直缝、环缝自动焊接设备

产品名称	WZQZ、WZHZ各种直缝、环缝自动焊接设备
公司名称	驻马店市永胜机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	驱动形式:自动
公司地址	驻马店市中华路西段627号
联系电话	86 0396 2912104/2930066 13903960413

产品详情

驱动形式 自动

性能特点

本自动焊机适用于压力容器、矿山机械、消防器材、热水器、家电、传感器等。

控制系统具有多种形式，根据焊接要求及用户选择可采用计算机控制，可编程序控制器(plc)控制，单片机控制或分立元件控制。

扩大了焊接对象，最薄可焊0.1mm，这是手工难以实现的。

控制系统严格电气隔离，抗干扰强，性能稳定，可靠性高。

所有构件采用型材焊接后退火精加工，保证足够的刚性和精度。电机、减速器及气动元件采用国内名牌产品，如有特殊要求，可为用户提供国外相应产品。

技术参数

型号	wzhz-150	wzhz-200	wzhz-300
电压	单相 220v/380v 三相 380v/ 50hz		
焊接工作最大直径(mm)	150	200	300
焊接工作最大长度(mm)	400	800	1500
工作转速调节范围(rpm)	0-3		
焊枪气动升降行程(mm)	50	50	50

焊枪手动调节距离(mm)	50*50			
重量(kg)	立式	150	280	420
	卧式	180	320	360
外型尺寸(mm3)	立式	600*850*1400	800*950*1500	850*1000*1600
	卧式	1250*450*550	1350*550*600	1500*700*700

技术参数

型号	wzqz-500	wzqz-1000	wzqz-2000
电压	单相 220v/380v 三相 380v/ 50hz		
焊接工作有效长度(mm)	500	1000	2000
焊接工作最大直径(mm)	800	900	1000
小焊接工作最大直径(mm)	80	110	180
工作转速调节范围(rpm)	100-1200	100-1200	100-1200
焊枪气动升降行程(mm)	50	50	50
焊枪手动调节距离(mm)	50*50		
重量(kg)	650	750	750
外型尺寸(mm3)	1300*900*1650	1800*900*1750	2800*900*1850