

苏门答腊岳通矿用气动风门控制装置井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头

产品名称	苏门答腊岳通矿用气动风门控制装置井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	380.00/元
规格参数	品牌:岳通 连接方式:气管插接 适应湿度:10-95%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

苏门答腊岳通矿用气动风门控制装置井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头风门风源控制系统（气动装置）技术要求每套满足两道风门使用1、具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。2、风门开启方式：车辆及人员通过时，按动相应按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动相应按钮自动关闭，无需人力开启。3、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况气动风门控制装置矿用风门气动闭锁装置、气动闭锁器技术参数：1、风门控制用气控联锁装置起动气压：0.3Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40，湿度 95%；4、正常使用气压：80KPa~110KPa、5、井下压风风压：0~0.8MPa、6、风门之间距离间距100-150米，就地远程功能另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。门扇与门框之间保持间隙。同时以门扇的开合为动力带动机械阀开关，控制闭锁气缸活塞往复运动驱动机械锁实现气动闭锁。当一道风门打开时，另一道风门同时闭锁；一道风门关闭后，另一道风门才能够解锁。即：两道风门同时关闭时，风门处于解锁状态；只要有一门扇打开，就能实现两道风门的完全闭锁空气能控制装置，闭锁装置的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等气源管路中的气压通过A#气控箱的1（10气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从B#气控箱的1（10气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（P1-P1，P2-P2，P3-P3，P4.-P4）；将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用10#高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合气动风门闭锁器适用条件 1.无严重滴水和溅水的环境；有性气体（）和煤尘的矿井山东岳通机械科技主营产品有：矿用风门类：无压气动风门，气动正反闭锁风门，自动气动平衡风门，气控/自动减压风门等；矿用风门控制自动/气动系统类：风门气动闭锁器，空气能闭锁装置，气动风门控制装置，电磁闭锁装置等