

# 苏门答腊岳通矿用风门气动闭锁器FQ- 风门闭锁装置FZB-B B井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头

产品名称	苏门答腊岳通矿用风门气动闭锁器FQ- 风门闭锁装置FZB-B井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	380.00/元
规格参数	品牌:岳通 连接方式:气管插接 适应湿度:10-95%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

苏门答腊岳通矿用风门气动闭锁器FQ- 风门闭锁装置FZB-B井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头风门气动闭锁器FQ- 风门闭锁装置FZB-B岳通矿用气动风门闭锁器主要技术参数

- 1.重量：12kg
- 2.开启压力：0.3Mpa—1.0Mpa
- 3.管路规格：8mm
- 4.额定压力：0.5Mpa
- 5.动作行程：40mm
- 6.闭锁活塞杆直径：16mm
- 7.可配套适用于铁质风门或木质风门
- 8.风门感应启闭角度 < 2°
- 9.风门感应启闭时间 < 1S
- 10.故障紧急情况下具解锁功能
- 11.安装方法：安装方法：

1、气源箱安装与两道风门中间合适位置。2、闭锁缸和磁控阀（气控传感器）安装于门框与上梁靠近两扇门中心位置，门扇开启同侧方向，磁钢安装与门扇，和磁控阀垂直，两者距离不易相碰即可。磁控阀感应头禁止同门扇相碰 山东岳通机械科技主营产品有：矿用风门类：无压气动风门，气动正反闭锁风门，自动气动平衡风门，气控/自动减压风门等；矿用风门控制自动/气动系统类：风门气动闭锁器，空气能闭锁装置，气动风门控制装置，电磁闭锁装置等气动风门闭锁器主要特点

- 1.纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
- 2.动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开。3.当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。
- 4.使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等。

外观小巧，美观，安装方便 序号	装置名称	库存数量
1	风门气动闭锁装置	50
2	风门气动闭锁器	45
3	气动联锁装置	36
4	风门气动控制装置ZMQ-01	51
5	气动风门闭锁装置	37
6	气动风门控制装置	18

7	SK-Q气动控制装置	52
8	手动风门自动闭锁装置ST-Z	33
9	风门气动闭锁器FQ- 风门闭锁装置FZB-B	61
10	气动闭锁装置ZMK-Q	28
11	FM-B风门控制气源控制箱	39
12	风门空气闭锁空气能闭锁器	55
13	气动闭锁装置KBS-Q	61
14	全气动控制装置KQF	40
15	风门自动气控装置ZMK(Q)	29
16	风门气动控制系统QDKZ	46
17	气动风门闭锁装置FMQB-W悬挂式	40
18	风门控制箱KQF气源主控箱	30
19	风门闭锁装置FYS-2型	28
20	YTBS-2风门闭锁装置	35
21	风门半自动气控装置KQF	7
22	机械式纯气控装置KJQ	16

**气动风门闭锁器概述** 矿用风门气动闭锁装置是矿山井下风门所需的一种新型闭锁装置，它是一种纯气动结构，不需要使用电，安装方便，使用灵活，故障率低外观小巧、美观、实用，这种结构形式属国内，技术性能国内，有着极其广阔的推广前景。气动风门闭锁器用途 矿用风门气动闭锁装置主要用于矿山井下两道风门之间的互锁，以防止巷道风流短路风门风源控制系统（气动装置）技术要求每套满足两道风门使用1、具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。

2、风门开启方式：车辆及人员通过时，按动相应按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动相应按钮自动关闭，无需人力开启。

3、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况 矿用气动风门控制装置的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V