

颢德物联 直销 EPS应急电源快切模块化全系列厂家供应

产品名称	颢德物联 直销 EPS应急电源快切模块化全系列厂家供应
公司名称	颢德物联科技（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	颢德物联:EPS HD-EPS:FEPS-HDS
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道松白工业区C区1栋2楼209号
联系电话	0755-29892815 19034607331

产品详情

EPS产品特点

独有蓄电池自动巡检

独有智能化蓄电池巡检功能，通过PCCTRL软件任意查看单个蓄电池容量及运行状况，无需更换，快速排除电池故障——问题快解决！

全数字自由操作

率先实现可操作性功能菜单，功能强大、便捷直观，配合大屏幕液晶(LCD)显示面板，主机状态，运行日志、电池状况等所有信息一目了然，使单一画面、不可操作的“伪数字化”EPS相形见绌。

可实时监控、状态存储

具有强大的存储空间，可对EPS运行状态和故障记录进行存储，便于维护查询，时时监控EPS数据。

热插拔模块化EPS

逆变器采用热插拔模块化设计，防潮、防干扰，便于更换与维护等。

独有DSP数字化高速芯片

EPS与GJ品牌同步，率先采用美国德州仪器公司(TI)的16位高速微处理器DSP芯片(TMS320F2407A),该芯片是专用于逆变转换控制、运动控制的高速芯片，结合优化的SVPWM, PID算法，实现真正意义上的数字化EPS。

性能优势

具有基本短路、欠压、过流、过温自动保护功能,还具有定期自动充放电功能，使电池的寿命延长。

千里眼远程监控

具有无线通讯功能，通过网络连接到数据平台中心，对EPS进行远程监控，随时帮您了解每一台EPS的状况及故障。

快速切换

当市电失电后，DSP在1ms反应、让负载YB断电。

超宽显示屏

超宽屏显示，人机互动更顺心——可随时了解EPS的实时工作电压、工作电流、变压器/IGBT实时温度等信息，并可通过PCCTRL软件量身设置信息，实现人机互动。

3段曲线独特充电器

3段曲线专用充电器，节能高效：恒压、恒流、浮充的三线充电曲线专用充电器，能有效提高电池使用寿命和充电效率

负载特性：

在选用和使用应急电源时，必须注意各种负载的工作情况。本电源允许接阻性、感性、容性的各种灯具，

阻性负载灯具总容量等于电源的总功率；容性、感性
负载灯具总容量等于电源功率乘以负载的功率因数。

带应急照明负载时：

当负载为电子镇流器日光灯，EPS容量 = 电子镇流器
日光灯功率和x 1.1倍；

当负载为电感镇流器日光灯，EPS容量 = 电感镇流器
日光灯功率和x 1.5倍；

当负载为金属卤化物灯或金属钠灯，EPS容量 = 金属
卤化物灯或金属钠灯功率和x 1.6倍。

注：请尽量按上述条件配置应急电源，否则可能造成
应急电源不能正常供电、烧毁或用电设备损坏等严重
情况。