

苏门岳通矿用风门控制箱KQF气源主控箱井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头

产品名称	苏门岳通矿用风门控制箱KQF气源主控箱井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:岳通 连接方式:气管插接 适应湿度:10-95%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

苏门答腊岳通矿用风门控制箱KQF气源主控箱井下风源为动力风门专闭锁气缸锁头风门风源控制系统（气动装置）技术要求每套满足两道风门使用1、具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。2、风门开启方式：车辆及人员通过时，按动相应按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动相应按钮自动关闭，无需人力开启。3、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况风门控制箱KQF气源主控箱矿用风门气动闭锁装置、气动闭锁器技术参数：1、风门控制用气控联锁装置起动气压：0.3Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40，湿度95%；4、正常使用气压：80KPa~110KPa、5、井下压风风压：0~0.8Mpa、6、风门之间距离间距100-150米，就地远程功能另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。门扇与门框之间保持间隙。同时以门扇的开合为动力带动机械阀开关，控制闭锁气缸活塞往复运动驱动机械锁实现气动闭锁。当一道风门打开时，另一道风门同时闭锁；一道风门关闭后，另一道风门才能够解锁。即：两道风门同时关闭时，风门处于解锁状态；只要有一门扇打开，就能实现两道风门的完全闭锁空气能控制装置，闭锁装置的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2Mpa~0.7Mpa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等气源管路中的气压通过A#气控箱的1（10气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从B#气控箱的1（10气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（P1-P1，P2-P2，P3-P3，P4.-P4）；将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用10#高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合

T型三通卸压装置，便于矿用铁风筒、风筒分风器里面风压超纲时，做出风压限位处理，及时的泄压排压，减少损坏井下通风送风设施。假如井下某一个地方布风筒破了，需要换布风筒，风压很大没法换。

气动风门闭锁器适用条件 1.无严重滴水和溅水的环境；有性气体（）和煤尘的矿井山东岳通机械科技主

营产品有：矿用风门类：无压气动风门，气动正反闭锁风门，自动气动平衡风门，气控/自动减压风门等；矿用风门控制自动/气动系统类：风门气动闭锁器，空气能闭锁装置，气动风门控制装置，电磁闭锁装置等