智能直流润滑油泵电机软起动控制器

产品名称	智能直流润滑油泵电机软起动控制器
公司名称	淄博凯隆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯隆 型号:KL-ZZLRQD-30KW/DC220V
公司地址	临淄区管仲路99号1号楼1-3
联系电话	0533-7110255 013964726122

产品详情

智能直流油泵电机软起动控制箱

kl-zlrqd-2-55kw/适应电压范围dc48-440v、（软启动）

kl-zlzb-2-55kw/适应电压范围dc48-440v、（调速用）

技术参数：

输入dc 220v,

输出dc 0-220v,

输出电流：0-110a,

最大峰值电流：400a

控制信号：dc 0-5v 0-10v 4-20ma.（定货时注明）

软启动时间：0-120秒,

控制功率：2-55kw,

控制信号门栏电压：0.5v.

冷却方式：自冷却或风冷（订货时注明）

工作电源：±12v/1a

直流接触器电流：250a-400a

绝缘电压：2000v。

过流保护：0-最大值可调.

过热保护：0-100℃可调。

具有dcs控制信号通路端口,

通讯端口：322、485可选，（普通产品不带此端口）

机箱外形尺寸：460*260*230mm.

机柜外形尺寸：1500*600*350mm.

五、　使用条件：

a)　海拔高度不超过2000米。

b)　环境适应温度：-5摄氏度~+40摄氏度。

c)　空气相对湿度不大于85%。

d)　工作场所应通风良好，无导电尘埃和各种腐蚀性气体。

六、　注意事项：

a)　此控制器为电气装置，应保持环境干净，定期清扫箱体及散热器灰尘；

b)　非电力管理员，请勿打开机壳。

本产品的加工定制是是，品牌是凯隆，型号是KL-ZZLRQD-30KW/DC220V，额定电压是DC220V（V），额定电流是100A（A），功率是30（kw），转数是150（rpm），产品认证是3C，直流软启动是直流电机调速器