

# 东莞莞城中空注浆锚索单位

产品名称	东莞莞城中空注浆锚索单位
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:中空注浆锚索 业务2:柔性主动防护网工程
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

东莞莞城中空注浆锚索 被动防护网价格，

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

作为可承接莞城本地边坡|基坑支护施工工程单位，莞城护坡施工队，莞城边坡施工单位，莞城边坡支护施工队伍，莞城基坑施工队，莞城锚杆锚索施工队，莞城主动网被动网施工公司。

我们专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

我们不仅可以承接东莞莞城中空注浆锚索业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如虎门、虎门、南雄市、番禺区、封开县、龙湖、五指山、潮南区、平远、肇庆市、新兴县、阳山县、韶关市、阳江、琼海、恩平市、陵水、电白、普宁、浚江区、莞城区等地区施工。

710m须挂警示牌。(2)、施工便道急弯处及陡坡地段须挂标志警示牌。(3)、严禁穿硬底、带钉、易滑、高跟、拖鞋或赤脚进入施工现场。(4)、施工现场材料、设备摆放有序、整齐。(5)、现场施工人员须戴防尘口罩。(6)、施工翻斗车不能行车载人及超载超速。其余各施工机械不能超速及违章作业。前后两车(机械)间距不应小于10m。(7)、路堑开挖严禁采取掏底开挖(忌挖神仙洞)。以免坍塌。(8)、严禁在松动危石下、未熄火的大型机械旁作业和休息。(9)、弃土场的选址需避免泥石流沟。(10)、严禁在山坡上同一地段的上下同时作业。(11)、人工挖掘作业人员横向间距不应小于2m，纵向间距不应小于3m。(12)、滑坡地段开挖，须从两侧向中部自上而下开挖。禁止拉槽开挖。(三)、高边坡防护安全措施1、边坡防护作业，必须搭设牢固的脚手架。脚手架必须落地，严禁采用支挑悬空脚手架。2、砌石作业必须自上而下进行。片石改小，不得在脚手架上进行。护墙砌筑时，墙下严禁站人。抬运石块上架，跳板应牢固，并设防滑条。3、抹面、勾缝作业必须先上后下。严禁在坡面上行走，上下必须用爬梯，作业在脚手架上进行。

架上作业时，架下不准有人操作或停留，不得上面砌筑、下面勾缝。4、边坡支护应紧跟开挖进度进行，以确保施工安全和边坡稳定。即挖完一层，必须进行相关防护后才能挖下一层。5、施工前，应认真检查支护作业区及周边边坡的稳定情况。排除危石及障碍物，确保在安全的状态下进行边坡支护施工。6、边坡支护应在工作平台、脚手架上进行，工作平台、脚手架搭设必须牢固，并确保满足作业操作或承重荷载要求，承重连接部位应采用双扣件。在临空面应设置安全防护栏杆。7、在工作平台、脚手架上进行打孔、安装锚索、锚杆和混凝土喷护等作业，8要严格执行其操作规程和高空作业的各项安全规定。8、作业人员在混凝土喷护作业时，必须正确佩戴劳保用品。9、向锚杆孔注浆时，注浆罐内保持一定数量的砂浆，以防罐体放空，砂浆喷出伤人。注浆管前方严禁站人。10、锚索张拉时，应在千斤顶伸长端设置警戒线，以防出现异常情况伤人。11、检验锚杆锚固力时，拉力计必须固定牢靠；拉拔锚杆时，拉力计前方或下方严禁站人；锚杆杆端一旦出现缩颈，应及时卸荷。12、预应力锚索张拉时，孔口前方严禁站人。(四)、高边坡施工机械安全措施1、进入高边坡部位施工的机械，必须检查其技术性能，确保安全运行。2、施工机械进入施工部位，必须检查行走路线，确认道路宽度、坡度、弯度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可行进。3、施工机械工作时，严禁一切人员在回转半径内停留。配合机械作业进行清理、平整、修坡等人员，应在机械的回转半径外工作，如必须在回转半径内工作时，必须停止机械并制动好以后方可工作。机上机下人员随时取得联系。

碎石类土及砂类土层基底承重面应修理平整，黏性土层基底整修时，应在天然状态下铲平，不得用回填土夯平。

莞城基坑风险等级怎么划分，莞城边坡比例1:1.5怎么计算。莞城边坡滑塌，莞城边坡支护技术，莞城护坡防洪铅丝石笼，莞城主动式防护网价格，莞城边坡绿化草种！莞城供应边坡防护网，莞城基坑垫层，莞城拱形护坡，莞城高铁护坡工程价格，莞城锚索和锚杆，莞城主动防护网施工单价，莞城边坡回填，莞城基坑斜撑，莞城抗浮锚索，莞城模袋护坡，莞城基坑支护施工，莞城边坡防护工程有哪些，莞城矿山绿化，莞城护坡价格是多少怎么算，莞城工程护坡有哪几种形式，莞城锚索边坡防护！莞城高边坡支护，莞城边坡坡率，莞城边坡镀锌铁丝网！莞城基坑工程监测应包括。莞城rx050型被动防护网！莞城边坡工程安全等级，莞城公路边坡绿化。莞城护坡喷浆一平米多少钱。莞城边坡稳定性分析方法有哪些，莞城建筑基坑工程，莞城被动防护网价格。

在放完边桩后,应进行边坡放样,对深挖高填地段,每挖填m应复测中线桩,测定其标高及宽度,以控制边坡的大小。

对于撬动有困难的松石(生根块石),不能贸然清理,要查清其与周围岩块的接触关系,当其成为上部岩块的主要支撑石时,则不清理。

为了帮助相关建筑人员进一步了解边坡支护施工工艺的相关内容,鸿建建设小编以公路边坡支护施工工艺为例,主要的内容如下:

抗滑桩是一种用于处理滑坡或防止边坡下滑的钢筋水泥混凝土结构,是一种较理想的抗滑设施,但投资较大。