

Inconel 625镍合金线膨胀

产品名称	Inconel 625镍合金线膨胀
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Inconel 625GH5188(GH188)材料牌号GH5188(GH188), 1.2GH5188(GH188)相近牌号HaynesAlloy88(HA188), UNSR30188(美国), KCN22W(法国)。表1-1%CCrNiCoWFeBLa0.05-0.1520.0-24.020.0-24.0余13.0-16.0 3.0 不大于 1.250.20-0.500.0200.0150.00100。GH5188(GH188)材料的jishu标准1.4GH5188(GH188)化学成分见表1-1, 由于饱和磁感应强度高, 在制作同等功率的电机时, 可缩小体积, 在作电磁铁时, 在同样截面积下能产生大的吸合力, 由于居里点高。可使该合金能在其他软磁材料已经完全退磁的较高温度下工作, 并保持良hao的磁稳定性, 由于有大的磁致伸缩系数, ji适于作磁致伸缩换能器, 输出能量高, 工作效率也高, 该合金电阻率低($0.27 \mu \Omega \cdot m$), 不宜在高频下使用。价格较贵, 易yang化, 加工性能差, 添加适量镍或其他元素, 可gai善其加工性, 1J22材料牌号1J22(Co50V2), 1.21J22相近牌号50 (), Permendur(英国), Supermendur(美国)。良hao的抗yang化, 抗热腐蚀, 抗冷, 热疲劳性能, 并有良hao的塑性和焊接性等, 可用于制造工作温度较高, 承受应力不大(每平方毫米几公斤力, 见表1)的部件, 如燃气轮机的室, 合金Inconel600/NS312应用范围应用领域有:1.侵蚀中的热电偶套管2.lv单体生产:抗yang化和碳化腐蚀3.you yang化转换为化物:抗腐蚀合金。Inconel 625型号: Inconel 625碳 C: 0.05硅 Si: 0.50锰 Mn: 0.50铬 Cr: 21.5镍 Ni: 61钼 Mo: 9钴 Co: —钨 W: —铝 Al: 0.40铜 Cu: —钛 Ti: 0.40铁 Fe: 2.5其他(%): Nb 3.65
Inconel 625 【采购须知】

Inconel 625 上海威力金属集团有限公司免费提供客户所需产品的选材服务! 但请客户注意以下几点:

Inconel 625 (1) 由于咨询人数较多, 请将具体事项通过邮件传真方式;

Inconel 625 (2) 告知所需钢材要求特性等事宜、方便选材部提供专业数据;

Inconel 625 客户在咨询前, 务必告知上海威力选材部所用选择的材料需具备什么特性, 硬度,

Inconel 625 是开什么模具或者做什么用到的, 方便选材部门为客户提供更专业的服务!