

衬四氟管道生产厂家 诚信经营

产品名称	衬四氟管道生产厂家 诚信经营
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	130.00/件
规格参数	产品名称:衬四氟钢管 产品表面描述:平整光滑 无毛刺 用途范围:市政工程 电厂 化工厂 污水....
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

钢衬四氟管道既具有钢的机械性又有聚四氟乙烯PTFE的化学性能，与生产和生活方方面面关系密切。钢衬四氟管道的特殊性能有哪些呢？1.使用温度：钢衬四氯化管在强腐蚀介质条件下，使用温度范围可达-100 ° C~ 260 ° C；2.耐高压：常温下，可承受1.6Mpa的使用压力，当温度达到200 ° C时，可承受1.0Mpa的使用压力；3.耐真空：在-100 ° C~ 260 ° C范围内，内衬管道可在真空条件下使用，耐真空度可达-0.098Mpa；4.渗透：经过专门加工成结晶度和厚度足够的四氯化管，保证内衬管具有优良的抗渗透性；5.解决热胀冷缩：有效的解决了其使用过程中出现的冷热变化。

钢衬四氟储罐的翻边处理，就是将拉伸好的钢管放置到翻边机器上，然后对翻边口进行预热处理。

衬四氟管道如何正确安装1、工程土建开挖，一般的情况都采用机械与人工联合开挖，这样一来既可提高工作效率，施工安全性也会相应地提高，但要注意的是，在土质较为松软且管线埋较深的地方，挖掘时*挖掘到管线上方，人工清理沟底时，PTFE有2人或更多的人，且工作时人员的站位不可站在一侧，施工两侧的土沿上严禁站人。

衬四氟管道如何正确安装2、清管，在管线的清管过程中，容易出现的情况是外层涂塑防腐钢管层被剥落，而管线的表面则有一层薄且粘的沥青层，的办法是用柴油抹布将要清除的部分用柴油浸透，待到2-3小时以后，用小铲刀就可以较为轻松地去除了。若在沙子较多的地方可用抹布蘸着细沙进行清管。这样一来，即节省了砂布又节省了油料，同时，还将管线清理干净，通过以上方法，清管程序既快又省原料。

衬四氟管道如何正确安装3、涂刷底漆及缠绕，在风比较小的时候，利用刷底漆及干燥时间和缠绕时间差进行工作。例如在一条16米长的管道中，由2人用抹布做后清管，随后由2人进行刷底漆，当刷完2米后缠绕人员下沟并安装机器。底漆的风干时间是5分钟左右，这时候机械安装结束可以进行缠绕。若正常的情况，刷底漆的速度为1.0米 / 分钟，缠绕的速度为0.7-0.8米 / 分钟。另外，对缠绕人员要进行适当的培

训，对缠绕机器进行经常性的维护和保养。