

Alloy 600镍合金做光亮

产品名称	Alloy 600镍合金做光亮
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Alloy 600高温合金在600-1200 高温下能承受一定应力并具有抗yang化或抗腐蚀能力的合金。按基体元素主要可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。按***备工艺可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末冶金高温合金。按强化方式有固溶强化型、沉淀强化型、yang化物弥散强化型和纤维强化型等。高温合金主要用于***造航空、舰艇和工业用燃气轮机的涡轮叶片、导向叶片、涡、高压压气机盘和燃烧室等高温部件，还用于***造航天飞xing器、发动机、he fan ying堆、石油化工设备以及煤的转化等能源转换装置。是一种以金属镍为基体添加铜，铁，锰等其它元素而成的合金，蒙乃尔合金耐腐蚀性好，呈银白色，适合作边丝材料，蒙乃尔合金的用途该合金在fu气，，liu

suan，以及它们的派生物中有ji**的耐蚀性，M400在浓度小于85%的liu suan中都是耐蚀的。 Alloy 600 / UNS N06600材质说明Nickel Alloy 600，也称为Alloy 600铬镍铁合金，是一种镍铬合金，其性能使其在许多应用中具有优势。合金具有高镍含量，低72%。这意味着它具有高耐有机性和无机化合物，并且在退火时具有较低的应力腐蚀开裂倾向。Alloy 600化学成分镍+钴： 72.0。铬：14.0-17.0铁：6.00-10.00碳： 0.15锰： 1.00硫： 0.015磷： 0.020硅： 0.50铜： 0.50钛： 0.30铝： 0.30Alloy 600应用站热交换器工业化学蒸发器工业酸和碱设备热处理炉部件高温下使用的加力燃烧室部件和其他部件真空炉固定装置化学和食品加工设备造纸厂和碱性消化物乙烯基氯化物单体生产腐蚀性环境中的热电偶护套石油化工生产中的催化剂再生器Alloy 600机械性能温度 70 1000 1200 1400 1600 1800屈服强度为0.2% 37 2

8.5 26.5 17 9 4拉伸强度 93 84 65 27.5 15 7.5夏比冲击V型缺口 45 47 39 46 80 48合

同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购Alloy

600材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技shu ren员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。