

# Inconel 702镍合金光圆棒

产品名称	Inconel 702镍合金光圆棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

Inconel 702牌号Inconel625, 1.2Inconel625相近牌号GH3625(GHUNSNO6625(美国), NC22DNb(法国), , 2.4856(德国)。UNSNO6625(美国), NC22DNb(法国), , 2.4856(德国), 表1-1CCrNiCoMoAlTi不大于 0.10 20.0-23.0余 不大于3.16-.500.0150.0150.07UNSN06。表1-1CCrNiCoMoAlTi不大于 0.1020.0-23.0余 不大于3.16-.500.0150.0150.07Inconel617这些耐腐蚀性加上的机械性能。使这种合金特bie适用于高温领域, 在ga o达1100 高温下具有很hao的瞬时和长期机械性能, 应用于工业和航空汽轮机部件, 空气加热器, 马弗罐和辐射管, 高温热交换器, 阀和簧, 高温气体冷却he fan ying堆, 如he fan ying堆高温部件-hai/hai介质热交换器。化工设备, 石化工业中的螺旋管和管道等, Inconel702 (合金702) UNS N07702Inconel 702 (镍702) 带, 线圈, 箔和线, AMS 5550应用UNS N07702 (合金702) 用于加力燃烧室衬里, 炉子部件。描述UNS N07702 (合金702) 是一种镍铬合金, 添加了铝, 使该等级在高达2400 ° F ( 1316 ° C ) 的温度下具有高抗yang化性。该合金在高温下具有良好的强度。时效硬化可将强度提高到1500 ° F ( 816 ° C ) 。 UNS N07702化学典型镍+钴: 余量 铬: 14.00-17.00 铝: 2.75-3.75 钛: 0.25-1.00 铁: 2.00 钴: 1.00 锰: 1.00 碳: 0.10 硅: 0.70 硫: 0.010 铜: 0.50UNS N07702物理特性密度: 0.304 lb / in3,8.43 g / cm3 性模量: ksi ( MPa ) 31.5 x 103 ( 215 x 103 ) 拉伸 熔化范围: 2540 ° F ( 1394 ° C ) 形式线圈 - 板材, 带材, 铝箔线材 - 型材, 圆形, 扁平, 方形UNS N07702室温下的机械性能特性: 退火典型抗拉强度: 130 KSI典型值。( MPa典型值) 屈服强度: 95 KSI (典型值)。( MPa typ。 ) 伸长率: 35%typ。 硬度: Re 25 typ。 属性: 淬火UNS N07702 (合金702) 可以冷加工成各种状态。性质: 热处理UNS N07702 (合金702) 可以进行热处理。热处理UNS N07702 (合金702) 可通过冷加工和热处理硬化。Inconel 702 出货说明:

Inconel 702

1,因为材料的teshu性, 本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售, 都是属于专门为买家订

Inconel 702 做的产品, 一经售出, 非材zhi问题, 概不退换! 敬请谅解。

Inconel 702

2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格, 公差, 数量以及所需性能描述清楚, 一来可以节省彼

Inconel 702

此的时间，二来可以避免出现上述原因的jiufen！如果是买家没有描述清楚的，一旦出现jiufen，卖家

Inconel 702

概不承担任何责任！敬请谅解！4）五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样（本公司

Inconel 702

批发与零售价格有别），所以店铺显示的价格仅为参考价，对于那些要求线上直接订货的买家在此表

Inconel 702 示歉意。现在只能是网下下单，可通过合同方式（公司三证或者其他）下单！